



## INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DEL AUTOMÓVIL

### (Lea muy bien estas instrucciones)

- 1** DISOLUCIÓN del super-concentrado **ECOCLEAN SIN H<sub>2</sub>O** de **ECOESTETIC**, 1 ltr. de super-concentrado + 9 ltrs. Agua = 10 litros de producto terminado, **no aumente o disminuya esta proporción, ya que afectará radicalmente la calidad del producto final.**
- 2** ENVASE, Emplee una botella con boquilla de spray y llene con el producto una vez diluido, con la boquilla en posición de spray puede proceder a la aplicación.
- 3** PAÑO, emplee dos paños, uno para limpiar y otro para sacar brillo. **MUY IMPORTANTE Emplee solo paños de Microfibra.** Ya que están fabricados con diminutas fibras que recogen la suciedad, con un peso mínimo de **300 grs/m<sup>2</sup> (gramos por metro cuadrado)**, y asegúrese de que esté limpio. **Un paño de calidad inferior o sucio puede rayar su auto o generar patrones de remolino indeseables.**
- 4** MODO DE EMPLEO en 3 PASOS,  
**ROCÍE** el producto sobre secciones de 50 cms<sup>2</sup> aproximadamente y empiece desde el techo hacia abajo, **LIMPIE** con el paño en una sola dirección para recoger la suciedad, no lo haga de un lado a otro ni en círculos, tampoco repase a no ser que sea indispensable, deje pasar unos segundos y proceda a sacar **BRILLO** pasando un segundo paño de **microfibra** limpio, frotando hasta alcanzar el brillo deseado.

**I** Se puede aplicar sobre vidrios, espejos, cromados, resinas, plásticos, aros, etc., en resumen, toda la superficie exterior del auto, deje los aros y llantas para el final por ser lo más sucio, en las llantas de caucho obtendrá un brillo medio; no usar en interiores, **PELIGRO: JAMÁS APLICARLO SOBRE EL TIMÓN, NI PALANCA DE CAMBIOS** pueden tornarse resbaladizos y causar accidentes. SI HUBIERA BARRO O ARENA ADHERIDA a la pintura retírela empleando agua y después proceda a aplicar el producto.

**No aplicar sobre cueros**, ya que este requiere de productos y tratamientos especiales.

Si Usted quiere maximizar el empleo del paño, **dóblelo en partes antes de iniciar el lavado y limpíe con la primera cara hasta casi saturarla y proceda a emplear otra cara limpia del paño de microfibra, esto es para no volver a introducir la suciedad evitando frotarla contra la pintura.**

Recuerde que no debe fregar como lo haría con agua y jabón. El líquido desaloja cualquier suciedad en el coche por sí solo. Todo lo que tiene que hacer es recoger el líquido y la suciedad con un paño de microfibra.