



## Dobladora de caños

### Capacidades

- Hasta 2" - 6 conformadores
- Hasta 3" - 8 conformadores



Diámetro del caño		Espesor
1/2"	21,30 mm.	2,77
5/8"	22,95 mm.	2,87
3/4"	26,90 mm.	2,92
7/8"	30,22 mm.	3,38
1"	33,40 mm.	3,38
1 1/4"	42,20 mm.	3,56
1 1/2"	48,30 mm.	3,68
2"	60,30 mm.	3,91
2 1/2"	75,10 mm.	4,50
3"	87,80 mm.	4,80

	Hasta 2"	Hasta 3"
Capacidad de aceite	1250 cm <sup>3</sup>	1250 cm <sup>3</sup>
Aceite hidráulico	32	32
Capacidad de empuje	15 tn.	20 tn.
Carrera del vástago	300 mm.	300 mm.
Diámetro del vástago	50	50
Peso aproximado	46,5 kgs.	63 kgs.
Abertura máxima entre puntales	700 mm.	1000 mm.
Altura	260 mm.	300 mm.
Largo	800 mm.	900 mm.
Juego de conformadores	1/2-3/4-1-11/4-11/2-2	1/2-3/4-1-11/4-11/2-2-21/2-3
Conformadores adicionales	5/8-7/8	5/8-7/8

Para más datos técnicos: [www.ganmar.com.ar](http://www.ganmar.com.ar)

### ¡ADVERTENCIA!

- Sobrecargas y el mal empleo podrían causar daños.
- No exceder la carga nominal del equipo
- Lea las instrucciones del manual del equipo

## Mandriles RI-LE

### Modelos

- Autoajustables: 1/13 mm. - 1/16 mm.  
p/cono B18 - 1/16 mm.

### Características de construcción

- Cierre automático - SIN LLAVE.
- Su forma puntiaguda permite un control permanente de la herramienta y de la pieza a mecanizar.
- Acción de autoapriete.
- Únicamente para rotación a derecha.
- Resiste en máquinas de gran velocidad con rotación a la derecha y detención instantánea.

- Con llave: 0/10 - 0/13 - 3/16 mm.  
c/ cono y c/rosca

