



Motones para soga

Modelos

- Polea de 60 mm - soga Ø 12,7
- Polea de 80 mm - soga Ø 16
- Polea de 100 mm - soga Ø 19
- Polea de 120 mm - soga Ø 25,4
- Polea de 150 mm - soga Ø 28

Características de construcción

- Polea de fundición gris
- Ganchos forjados c/pestillo
- Terminación: zincado
- Construcción compacta
- Capacidades desde 500 hasta 5000 kgs.

Capacidades en el gancho

Ø Polea	1 polea	2 poleas	3 poleas
60 mm.	520 kgs.	700 kgs.	970 kgs.
80 mm.	650 kgs.	800 kgs.	1200 kgs.
100 mm.	900 kgs.	1300 kgs.	1800 kgs.
120 mm.	1300 kgs.	1800 kgs.	2800 kgs.
150 mm.	1900 kgs.	3800 kgs.	5000 kgs.

¡ADVERTENCIA!

- Sobrecargas y el mal empleo podrían causar daños.
- No exceder la carga nominal del equipo
- No apto para elevación de personas
- Lea las insitrucciones del manual del equipo

Para mas datos técnicos: www.ganmar.com.ar

Pluma

Capacidad

- 500 Kgs

Características de construcción

- Rotación del brazo 360°
- Todo el movimiento está montado sobre rodamientos libre de mantenimiento.
- Fácil ensamble con la utilización unicamente de una llave fija de 19 mm (y una de 3/8" en caso de tener incorporado un cabrestante eléctrico Gan-Mar)
- Base con 9 orificios para la sujeción del mismo.
- Manijas laterales para el direccionamiento de la carga.
- Cuenta con micro superior para la parada de marcha.
- Aplicaciones: edificios, huecos de ascensores, cubiertas de barcos, etc.
- Peso: 70 Kgs.

Pluma guinche (opcional)



- Cabrestante eléctrico de 500 Kgs.
- Velocidad de izaje 12 mts/min.
- 35 mts de cable de acero antigiratorio de Ø6 mm

