Cabrestante electrico

Modelo	Capacidad	Motor
Normalizado	750 kgs.	Monofásico
	1000 kgs.	Trifásico
Alta velocidad	500 kgs.	Monofásico
	200 - 300 - 500 kgs.	Trifásico

- Consultar por velocidades especiales, modelo monofásico

Características de construcción

- Caja de engranajes con tratamiento térmico montada sobre rodamientos, lubricadas con grasa a base liquida.
- Apto para el trabajo pesado y continuo.
- Motor con freno incorporado en ambas versiones.
- Posibilidad de incorporarles carros manuales/electricos permitiendo el desplazamiento horizontal de la carga con un mínimo de esfuerzo.
- Comando 24 V de diseño ergonómico.
- Diseño compacto y mayor vida util.
- Velocidad promedio 6 mts x minuto.
- En el tambor se puede enrrollar hasta 110 mts de cable de acero de Ø6
- Posibilidad de sujección al piso, pared o techo.

. Cabrestante eléctrico de 500 Kgs.
. Velocidad de izaje 12 mts/min.
. 35 mts de cable de acero antigiratorio de Ø6 mm

Apto para trabajo en diversos planos de carga

Control remoto (opcional)

. Emisor alimentado con pilas recargables y las mismas se pueden volver a cargar sin sacarlas o desarmarlo, ya que posee una ficha exterior que permite seguir operando el control aún cuando se está cargando
. Receptor alimentado con 24VCA de la caja de comando
. Alcance estimado en 30/40 mts. (dependiendo del ambiente donde esté operando el equipo).
. Emisor y receptor se encuentran en cajas estancas, fácil accionamiento por medio de una membrana.
. No puede utilizarse junto con la botonera de control a cable, ya que entre ellos no hay enclavamiento eléctrico.
. No debe utilizarse a la intemperie
. Se recomienda una carga inicial del emisor de 24 hs.

¡ADVERTENCIA!

- Sobrecargas y el mal empleo podrían causar daños.
- No exceder la carga nominal del equipo
- No apto para elevacion de personas
- Lea las insitrucciones del manual del equipo

Para mas datos técnicos: ***www.ganmar.com.ar***