

ABONOCULTIVADORA CON 4 CINCELES Y CUERPOS DE DISCOS, REJAS O ROLOS



Azotec S.A.S. Calle 9 No 38-36. Oficina 401 Cali D.E. Colombia
Telefax: (572) 5562842
Cel: (57) 317 315 4858  **email: gerencia@azotec.com.co**
Skype: carlos.ivan.varela



ABONOCULTIVADORA CON 4 CINCELES Y CUERPOS DE DISCOS, REJAS O ROLOS

USOS

Distribución uniforme del fertilizante incorporándolo al suelo a la profundidad adecuada. Simultanea labor de escarificado y cultivo con la secciones de discos, de rejas (peines), o de rolos a elección de usuario. Aporque o desaporque según la angulación que se de a los cuerpos de discos cuando se requiera realizar una de estas labores simultaneamente con la de fertilización.

CARACTERÍSTICAS

Dos tolvas construidas en lámina de acero inox con capacidad individual de 500 Kg. de fertilizante. Dos juegos de tornillos sinfín construidos en aluminio que permiten diferentes dosificaciones. Sistema hidráulico de aplicación y dosificación del fertilizante mediante motor y válvula reguladora de flujo controlados directamente desde la cabrilla del tractor. Barra portaherramientas de robusta construcción para enganche de tres puntos categoría II la cual lleva acoplados 4 cinceles cultivadores protegidos con canilleras y punteras de alta resistencia a la abrasión e intercambiables. La barra portaherramientas también se fabrica con diseño de alto despeje (H.C.) en cuyo caso hay que modificar los enchapes de los cuerpos de discos, rolos o rejas y las cureñas o bases de las tolvas fertilizadoras para entregar el equipo apto para trabajar en cañaduzales con edad superior a 75 días. En este caso el usuario debe solicitar el equipo adicionando al final de la referencia las letras HC. A la barra portaherramientas en la parte posterior se acoplan, a elección del usuario, 4 cuerpos de discos de 24 " Ø para cultivar, aporcar o desaporcar según la angulación que se fije. En lugar de los discos se puede solicitar colocar dos cuerpos, uno por entresurco, de peines o rejas escarificadoras, o dos cuerpos de rolos pulidores.

ELEMENTOS DE REPOSICIÓN

Cinceles parabólicos, punteras y canilleras
Discos de 24" de Ø, chumaceras, separadores, arandelas internas, externas y ejes portadiscos.
Cuerpos completos de peines (rejas) o de rolos, con sus enchapes para acoplar a la barra de tiro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	ANCHO DE TRAB	PESO	POTENCIA REQ	RENDIMIENTO
ACDST-4X4-2-500	3.00-3.50 m	1.200 KG	140-180 HP	1,5 Ha/Hr
ACDHC-4X4-2-500	3.00-3.50 m	1.200 KG	140-180 HP	1,5 Ha/Hr
ACPST-4X2-500	3.00-3.50 m	1.200 KG	140-180 HP	1,5 Ha/Hr
ACPHC-4X2-500	3.00-3.50 m	1.200 KG	140-180 HP	1,5 Ha/Hr
ACRST-4X2-500	3.00-3.50 m	1.200 KG	140-180 HP	1,5 Ha/Hr
ACRHC-4X2-500	3.00-3.50 m	1.200 KG	140-180 HP	1,5 Ha/Hr