



YAMAGUCHI DELGADO

ROTOFLEX® S.A.S

AMOLADORAS DE EJE FLEXIBLE PARA TRABAJO PESADO



SISTEMAS MODERNOS DE PULIDO

EFICIENTES Y CON ALTO GRADO DE SALUBRIDAD

#1
EN
ABRASIVOS

- Modelos
- Dispositivos
- Aplicaciones
- Vibradores
- Lijadora de Bandas



Calle 24 C No. 25 - 24
Bogotá D.C - Colombia



PBX: 268 30 12
Teléfono: (57) (1) 268 3743



servicioalcliente@rotoflex.co
www.rotoflex.co



Nuestros Modelos **YAMAGUCHI DELGADO**
OTOFLEX S.A.S.
EFICIENTES Y CON ALTO GRADO DE SALUBRIDAD



MASTERFLEX 2000

ESPECIFICACIONES:

- Velocidad regulable de 2.000 a 12.000 RPM
- Control electrónico de velocidad
- Motor eléctrico de 2.0 HP
- Conexión trifásica 220V - 440 V



ROTÓSFERA INOX

ESPECIFICACIONES:

- Cuatro velocidades 1.500, 2.800, 4.800, y 9.000 RPM
- Regulación de velocidades por poleas
- Motor electrónico de 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.4 HP
- Conexión trifásica 220 V - 440 V
- Conexión monofásica 110 V - 220 V



ROTOFIX 2000

ESPECIFICACIONES

- Una velocidad de salida a 6.200 - 7.800 ó 11.000 RPM
- Multiplicación de velocidad por piñones
- Motor electrónico de 1.0 - 2.0 HP
- Conexión trifásica 220V - 440V





Nuestros Modelos **OTOFLEX** S.A.S.
Amoladoras
 EFICIENTES Y CON ALTO GRADO DE SALUBRIDAD



ROTÓSFERA DE UNA VELOCIDAD

ESPECIFICACIONES:

- Una velocidad de salida a 1.700 ó 3.600 RPM
- Motor electrónico de 1.0 - 2.0 HP
- Conexión monofásica
- Conexión trifásica 220V - 440V



ROTÓSFERA DE UNA VELOCIDAD

VARIAFLEX

ESPECIFICACIONES:

- Una velocidad regulable a 1.000 a 6.000 RPM
- Control electrónico de velocidad
- Motor electrónico de 1.0 - 2.0 HP
- Conexión trifásica 220V



VARIAFLEX

ECOFLEX

ESPECIFICACIONES:

- Tres velocidades de 1.800 - 3.600 y 7.200 RPM
- Regulación de velocidades por poleas
- Motor electrónico de 2.0 HP
- Conexión trifásica 220 V - 440 V
- Conexión monofásica 110 V - 220 V



ECOFLEX

EQUIPO R 075

ESPECIFICACIONES

- Una velocidad de salida de 1.700 ó 3.600 RPM
- Acople directo al motor
- Motor trifásico ó monofásico de 0.75 - 1.0 HP
- Conexión trifásica 220 V - 440 V
- Conexión monofásica 110 V - 220 V



EQUIPO R 075





Nuestros Portaherramientas

EFICIENTES Y CON ALTO GRADO DE SALUBRIDAD



PORTA HERRAMIENTA RECTOS PARA ESPIGOS

Usos:

Puntas montadas, fresas rotativas, matarayas y toda herramienta abrasiva con espigo de 1/4" - 6mm ó 8mm

REF: PHF(Fresado)

TAMAÑO : G28,G22,G16



PORTA HERRAMIENTAS DE PUNTA DE ROSCA

Usos:

Ruedas abrasivas, discos, cepillos, gratas, conos y toda herramienta abrasiva para trabajo circular.

REF: PHG (GRATAS)

PHA: (Acople rapido)

TAMAÑO :DIN30, G28,G22



PORTAHERRAMIENTAS ANGULARES

Usos:

Pulido 90° con discos de pulir, discos de corte ,copas,cepillos, fresas rotativas y toda herramienta abarativa para trabajo plano.

REF:

- Dar 1: 1 (angular 1:1 discos 7")
- Dar 3:1 (angular reductor 3:1)
- Dar-w 1:1 (angular 1: con inyección de agua)
- Wi 10 (angular discos 4 - 1/2")





Nuestros Portaherramientas

EFICIENTES Y CON ALTO GRADO DE SALUBRIDAD



LIJADORA DE BANDA

USOS:

Bandas abrasivas en todo material y grano. Para geometrías curvas y áreas confinadas con banda de lija y/o Scotch Brite.

Nuestros Vibradores para Concreto

EFICIENTES Y CON ALTO GRADO DE SALUBRIDAD



VIBRADORES PARA TRABAJO PESADO

EQUIPADOS:

- Motores sin escobillas con transmisión de piñón a 11.000 RPM y 7.800rpm
- Modelo Trifásico 220 - 440 de 1 H.P
- Modelo Monofásico 110 - 220 de 1.5 HP
- Unidades Flexibles de 2 a 5 mts.
- Cabezote (agujas Vibratorias de 32 y 42 mm
- OPCIONES : - Cabezotes con transmisión de piñón a 7.800 RPM y 11.00 RPM



Unidades Flexibles de 2 a 5 mts.



Calle 24 C No. 25 - 24
Bogotá D.C - Colombia



PBX: 268 30 12
Teléfono: (57) (1) 268 3743



servicioalcliente@rotoflex.co
www.rotoflex.co

SISTEMAS MODERNOS DE
PULIDO

EFICIENTES Y CON ALTO GRADO DE SALUBRIDAD

