



EL CHUTE DE LINOS SPIRODUCTOS consiste en un ducto vertical con las mismas características del chute de basuras donde varían sus dimensiones y calibres. Sus tapas de acceso de acero inoxidable en cada piso, permiten desalojar la ropa de cama, toallas, etc., por caída natural hacia el cuarto de lavado, obteniendo ahorros considerables en tiempo, esfuerzo y uso de ascensores o montacargas.

Las características del Spiroducto garantizan una superficie interior lisa evitando posibles obstrucciones.

Este producto **NO** es **INFLAMABLE** por ser fabricado en **ACERO**.

En la parte superior del sistema tiene una cortina de lavado que facilita el proceso de limpieza y un desfogue de ventilación del ducto, cuenta con controles electrónicos de seguridad opcionales para el bloqueo de las puertas en cada piso, sprinklers y dampers contrafuego.

CHUTE DE LINOS

REFERENCIA	DIMENSIONES	CALIBRE
Ducto chute SPIRODUCTO	Diámetro 24"-28"-32"	16 - 18 - 20
Ducto desfogue SPIRODUCTO	Según diámetro del chute (mínimo 10")	16 - 18 - 20
Brida en ángulo de 1.5"	Diámetro 24"-28"-32"	1/8
Brida en Te de 1"	Diámetro 24"-28"-32"	1/8
Tolva	Diámetro 24"-28"-32"	16 - 18 - 20
Cortina de lavado	Diámetro 24"-28"-32"	16 - 18 - 20
Caperuza	Según diámetro del chute (mínimo 10")	24
Tapa malla	Según diámetro del chute (mínimo 10")	18

NOTA: La norma NFPA 82 recomienda un diámetro de 24"



Cortina de lavado

Si desea ampliar información comuníquese
al (2) 5246300 Ext 106
ó escribanos al correo:

spiromail@spiroductos.com

Calle 13 No. 34-70 Acopi,
Yumbo - Colombia

