

PIONEIRO+

INDUSTRIAL



PIONEIRO BATERIAS - TREZE TÍLIAS



PIONEIRO ECOMETAIS - ÁGUA DOCE



PIONEIRO ESCAPAMENTOS - ÁGUA DOCE

En el año de 1989 fué fundada Baterias Pioneiro Industrial LTDA y con esto se inició el sueño de ser una empresa modelo en la fabricación de baterías automotrices (acumuladores eléctricos), alcanzando en poco tiempo desarrollar una importante estructura tecnológica en la fabricación de acumuladores eléctricos.

Baterias Pioneiro esta ubicada en la Ciudad de Treze Tílias en el interior del estado de Santa Catarina. Con una producción inicial de 150 baterías por mes, hoy en día con una trayectoria de 25 años, Baterias Pioneiro ha conseguido la confianza del consumidor,

buscando siempre expandir su producción manteniendo los más altos niveles de calidad.

Durante todo el tiempo Baterias Pioneiro ha venido acompañando el desarrollo constante del rubro de fabricación de baterías automotrices y invirtiendo constantemente en personal, capacitando sus empleados para mantener los más estrictos estándares de calidad. Garantizando una calidad de vida mejor para las futuras generaciones, Baterias Pioneiro hace constantes inversiones en modernos y sofisticados métodos de protección ambiental.

PRODUCTOS



F40DP/EP	
C20 (Ah)	40
CCA -18°C (A)	300
DIMENSIONES (MM)	L 270 A 175 A 175
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	48
PESO (Kg) (+/- 5%)	10,7



F42DF	
C20 (Ah)	42
CCA -18°C (A)	340
DIMENSIONES (MM)	L 197 A 129 A 227
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	55
PESO (Kg) (+/- 5%)	11,2



F42DFB	
C20 (Ah)	42
CCA -18°C (A)	340
DIMENSIONES (MM)	L 197 A 129 A 227
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	55
PESO (Kg) (+/- 5%)	11,2



F45D/E	
C20 (Ah)	45
CCA -18°C (A)	330
DIMENSIONES (MM)	L 207 A 175 A 175
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	60
PESO (Kg) (+/- 5%)	11,4



F48GD	
C20 (Ah)	48
CCA -18°C (A)	380
DIMENSIONES (MM)	L 207 A 175 A 175
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	65
PESO (Kg) (+/- 5%)	12,05



F50D/E	
C20 (Ah)	50,5
CCA -18°C (A)	350
DIMENSIONES (MM)	L 242 A 175 A 175
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	70
PESO (Kg) (+/- 5%)	12,65



F52DC/EC	
C20 (Ah)	52
CCA -18°C (A)	430
DIMENSIONES (MM)	L 238 A 129 A 227
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	75
PESO (Kg) (+/- 5%)	13,8



F52GD	
C20 (Ah)	52
CCA -18°C (A)	440
DIMENSIONES (MM)	L 207 A 175 A 190
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	65
PESO (Kg) (+/- 5%)	12,6



F60D/E	
C20 (Ah)	60
CCA -18°C (A)	430
DIMENSIONES (MM)	L 242 A 175 A 175
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	90
PESO (Kg) (+/- 5%)	14



F60AD	
C20 (Ah)	60
CCA -18°C (A)	430
DIMENSIONES (MM)	L 242 A 175 A 190
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	90
PESO (Kg) (+/- 5%)	14,5



F60DG/EG	
C20 (Ah)	60
CCA -18°C (A)	480
DIMENSIONES (MM)	L 242 A 175 A 175
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	90
PESO (Kg) (+/- 5%)	14,3



F60DX	
C20 (Ah)	60
CCA -18°C (A)	480
DIMENSIONES (MM)	L 242 A 175 A 190
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	100
PESO (Kg) (+/- 5%)	15



F65GD	
C20 (Ah)	65
CCA -18°C (A)	570
DIMENSIONES (MM)	L 242 A 175 A 190
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	110
PESO (Kg) (+/- 5%)	15,6



F65HD/HE	
C20 (Ah)	65,5
CCA -18°C (A)	430
DIMENSIONES (MM)	L 260 A 173 A 225
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	100
PESO (Kg) (+/- 5%)	16,5



F70D/E	
C20 (Ah)	70
CCA -18°C (A)	520
DIMENSIONES (MM)	L 282 A 175 A 175
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	115
PESO (Kg) (+/- 5%)	16,3



F70DG/EG	
C20 (Ah)	70
CCA -18°C (A)	600
DIMENSIONES (MM)	L 282 A 175 A 175
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	115
PESO (Kg) (+/- 5%)	17,1



F70DX/EX	
C20 (Ah)	70
CCA -18°C (A)	600
DIMENSIONES (MM)	L 282 A 175 A 190
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	115
PESO (Kg) (+/- 5%)	18



F75PD/PE	
C20 (Ah)	75
CCA -18°C (A)	650
DIMENSIONES (MM)	L 296 A 175 A 175
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	125
PESO (Kg) (+/- 5%)	18



F75HD/HE	
C20 (Ah)	75
CCA -18°C (A)	530
DIMENSIONES (MM)	L 260 A 173 A 225
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	125
PESO (Kg) (+/- 5%)	18



F90CD/CE	
C20 (Ah)	90
CCA -18°C (A)	650
DIMENSIONES (MM)	L 306 A 173 A 225
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	160
PESO (Kg) (+/- 5%)	21,6



B90EP

C20 (Ah)	90
CCA -18°C (A)	670
DIMENSIONES (MM)	L 330 A 173 A 245
CLASIFICACIÓN	BAJO MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	160
PESO (Kg) (+/- 5%)	23

F100DS

C20 (Ah)	100
CCA -18°C (A)	760
DIMENSIONES (MM)	L 353 A 175 A 190
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	165
PESO (Kg) (+/- 5%)	23

B100EP

C20 (Ah)	100
CCA -18°C (A)	700
DIMENSIONES (MM)	L 330 A 173 A 245
CLASIFICACIÓN	BAJO MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	170
PESO (Kg) (+/- 5%)	24

F110E/D

C20 (Ah)	110
CCA -18°C (A)	750
DIMENSIONES (MM)	L 330 A 173 A 245
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	190
PESO (Kg) (+/- 5%)	26

B110E

C20 (Ah)	110
CCA -18°C (A)	750
DIMENSIONES (MM)	L 330 A 173 A 245
CLASIFICACIÓN	BAJO MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	190
PESO (Kg) (+/- 5%)	26



B140D

C20 (Ah)	140
CCA -18°C (A)	900
DIMENSIONES (MM)	L 510 A 215 A 232
CLASIFICACIÓN	BAJO MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	271
PESO (Kg) (+/- 5%)	37,4

B150DG

C20 (Ah)	150
CCA -18°C (A)	930
DIMENSIONES (MM)	L 510 A 215 A 232
CLASIFICACIÓN	BAJO MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	280
PESO (Kg) (+/- 5%)	39,1

F150DX

C20 (Ah)	150
CCA -18°C (A)	930
DIMENSIONES (MM)	L 510 A 215 A 232
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	280
PESO (Kg) (+/- 5%)	39,1

B150DX

C20 (Ah)	150
CCA -18°C (A)	930
DIMENSIONES (MM)	L 510 A 215 A 232
CLASIFICACIÓN	BAJO MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	280
PESO (Kg) (+/- 5%)	39,1



F180D

C20 (Ah)	180
CCA -18°C (A)	1080
DIMENSIONES (MM)	L 510 A 215 A 232
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	330
PESO (Kg) (+/- 5%)	44

B180D

C20 (Ah)	180
CCA -18°C (A)	1080
DIMENSIONES (MM)	L 510 A 215 A 232
CLASIFICACIÓN	BAJO MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	330
PESO (Kg) (+/- 5%)	44

B180EX

C20 (Ah)	180
CCA -18°C (A)	1080
DIMENSIONES (MM)	L 510 A 215 A 232
CLASIFICACIÓN	BAJO MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	330
PESO (Kg) (+/- 5%)	44,5

B180PD/PE

C20 (Ah)	180
CCA -18°C (A)	1100
DIMENSIONES (MM)	L 510 A 215 A 232
CLASIFICACIÓN	BAJO MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	360
PESO (Kg) (+/- 5%)	48,5



B200D

C20 (Ah)	200
CCA -18°C (A)	1200
DIMENSIONES (MM)	L 527 A 283 A 259
CLASIFICACIÓN	BAJO MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	410
PESO (Kg) (+/- 5%)	54

F200D

C20 (Ah)	200
CCA -18°C (A)	1200
DIMENSIONES (MM)	L 527 A 283 A 259
CLASIFICACIÓN	SIN MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	410
PESO (Kg) (+/- 5%)	54

B225PE

C20 (Ah)	225
CCA -18°C (A)	1250
DIMENSIONES (MM)	L 517 A 274 A 241
CLASIFICACIÓN	BAJO MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	450
PESO (Kg) (+/- 5%)	61,5

A2 D

C20 (Ah)	80
CCA -18°C (A)	560
DIMENSIONES (MM)	L 296 A 175 A 175
CLASIFICACIÓN	BAJO MANTENIMIENTO
RESERVA DE CAPACIDAD (MIN)	145
PESO (Kg) (+/- 5%)	19

PIONEIRO SOM

SU VIDA
MERECE LA MEJOR
ENERGÍA.



Visite nuestro sitio web y conozca todos nuestros productos.

bateriaspioneiro.com.br

facebook.com/PioneiroBaterias

PIONEIRO+
BATERIAS

Utilice esta **energía.**