



CATALÓGO LONDON

Aire —
acondicionado —

LONDON
AIRES ACONDICIONADO

Tecnología que se respira en el hogar



El aire **acondicionado** **LONDON** responde a la evolución en el funcionamiento del aire acondicionado en vasa a su nueva **tecnología**.



Aire —
acondicionado —

LONDON
AIRES ACONDICIONADO



AIRE ACONDICIONADO LONDON 9000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIO Y CALOR



FÁCIL DE LIMPIAR



HORAS



SILENCIOSO



AIRE ACONDICIONADO LONDON 12000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIO Y CALOR



FÁCIL DE LIMPIAR



HORAS



SILENCIOSO



AIRE ACONDICIONADO LONDON 18000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIO Y CALOR



FÁCIL DE LIMPIAR



HORAS



SILENCIOSO



AIRE ACONDICIONADO LONDON 24000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIO Y CALOR



FÁCIL DE
LIMPIAR



HORAS



SILENCIOSO



AIRE ACONDICIONADO LONDON 30000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIO Y CALOR



FÁCIL DE
LIMPIAR



HORAS



SILENCIOSO

Respirá tecnología, seguridad en tu hogar



El aire **Inverter LONDON** responde a la evolución en el funcionamiento del aire acondicionado. La **tecnología Inverter**, regula el funcionamiento del compresor de los equipos para que trabajen a una velocidad más constante, lo que permite un **ahorro de energía de hasta el 40%** con respecto a los equipos convencionales.

También cuentan con filtros de alta densidad. Estos filtros tienen una densidad superior a la normal para filtrar más polvo y polen del aire.

Aire
acondicionado
Tecnología Inverter

LONDON
AIRES ACONDICIONADO



AIRE ACONDICIONADO LONDON INVERTER 9000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIO Y CALOR



FÁCIL DE
LIMPIAR



HORAS



CONTROL
WI-FI



40% de Ahorro
de energía



SILENCIOSO



FILTRO DE
ALTA DENSIDAD



AIRE ACONDICIONADO LONDON INVERTER 12000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIO Y CALOR



FÁCIL DE
LIMPIAR



HORAS



CONTROL
WI-FI



40% de Ahorro
de energía



SILENCIOSO



FILTRO DE
ALTA DENSIDAD



AIRE ACONDICIONADO LONDON INVERTER 18000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIO Y CALOR



FÁCIL DE
LIMPIAR



HORAS



CONTROL
WI-FI



40% de Ahorro
de energía



SILENCIOSO



FILTRO DE
ALTA DENSIDAD



AIRE ACONDICIONADO LONDON INVERTER 24000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIO Y CALOR



FÁCIL DE
LIMPIAR



HORAS



CONTROL
WI-FI



40% de Ahorro
de energía



SILENCIOSO



FILTRO DE
ALTA DENSIDAD



AIRE ACONDICIONADO LONDON INVERTER 36 000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIO Y CALOR



FÁCIL DE
LIMPIAR



HORAS



CONTROL
WI-FI



40% de Ahorro
de energía




SILENCIOSO



FILTRO DE
ALTA DENSIDAD



AIRE PISO-TECHO





AIRE ACONDICIONADO PISO-TECHO 36000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIO Y CALOR



FÁCIL DE
LIMPIAR



HORAS



CONTROL WI-FI



SILENCIOSO

APLICACIONES

Salas, salones de eventos
y oficinas.



AIRE ACONDICIONADO PISO-TECHO 60000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIO Y CALOR



FÁCIL DE
LIMPIAR



HORAS



CONTROL WI-FI



SILENCIOSO

APLICACIONES

Salas, salones de eventos
y oficinas.



AIRE ACONDICIONADO PISO-TECHO 60000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIO Y CALOR



FÁCIL DE
LIMPIAR



HORAS



CONTROL WI-FI




SILENCIOSO

APLICACIONES

Salas, salones de eventos
y oficinas.



AIRE CASSETTE





AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 12000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIO Y CALOR



FÁCIL DE
LIMPIAR



HORAS



CONTROL WI-FI



SILENCIOSO

APLICACIONES

Oficinas, salas de reunión,
showroom.



AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 18000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIO Y CALOR



FACIL DE
LIMPIAR



HORAS



CONTROL WI-FI



SILENCIOSO

APLICACIONES

Oficinas, salas de reunión,
showroom.



AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 24000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIJO Y CALOR



FÁCIL DE
LIMPIAR



HORAS



CONTROL WI-FI



SILENCIOSO

APLICACIONES

Oficinas, salas de reunión,
showroom.



AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 36000 BTU

CARACTERÍSTICAS:



ECOLÓGICO



FRIJO Y CALOR



FACIL DE
LIMPIAR



HORAS



CONTROL WI-FI



SILENCIOSO

APLICACIONES

Oficinas, salas de reunión,
showroom.



FICHAS TECNICAS



CLIMATIZACIÓN
Y CONFORTLÍNEA DE AIRES
ACONDICIONADOS

LONDON

TIPO SPLIT
EFICIENCIA CLASE A

Frio / Calor



Ionizador

Bajo
Consumo

Automático



Visor LED

Enfriamiento
Inteligente

Reloj

Modo
SueñoFácil de
Limpiar

Ecológico



I Feel



Silencioso



Timer



Turbo



Auto Protección



Bajo Consumo



Multidireccional



Anti Moho

Capacidad		9,000 BTU	12,000 BTU	18,000 BTU	24,000 BTU
Voltaje		V~	220-240	220-240	220-240
Frecuencia		Hz	50	50	50
Consumo de Energía		W	821	1106	1640
Amperaje en Refrigeración		A	3.65	4.9	7.3
Amperaje en Calefacción		A	3.39	4.56	6.8
Eficiencia en Refrigeración EER		(BTU/h)/W	10.96	10.95	10.98
Eficiencia en Calefacción COP		(BTU/h)/W	12.32	12.32	12.29
Caudal de Aire		m³/h	530/490/430/330	630/540/460/330	850/780/680/540
Área de Aplicación		m²	12 a 18	16 a 24	23 a 34
Evaporador	Nivel de Sonido de Presión	dB (A)	39/35/32/28	41/37/33/29	47/43/39/35
	Dimensiones (WxHxD)	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224
	Peso	kg	9	10.5	13.5
Condensador	Compresor		GREE	GREE	GREE
	Protección a la humedad	--	IP24	IP24	IP24
	Nivel de Sonido de Presión	dB (A)	50	52	56
	Dimensiones (WxHxD)	mm	720x428x310	848x540x320	899x596x378
	Peso	kg	26	33	46.5
	Refrigerante	--	R410A	R410A	R410A
	Carga de Refrigerante	kg	0.62	0.80	1.25

2do anillo. Av. Santa Cruz #1007 Esq.
Tte. Roca Peirano - REFRIMET (Santa Cruz)
Av. Illimani, cerca de Pje. Portocarrero
#1811 (La Paz)

337-2974

72188079
77656401

/refrimet.bol

www.refrimet.com


**LÍNEA DE AIRES
ACONDICIONADOS**
LONDON
SPLIT INVERTER


Frio / Calor



Ionizador


 Bajo
Consumo


Automático



Visor LED


 Enfriamiento
Inteligente


Reloj


 Modo
Sueño

 Fácil de
Limpiar


Ecológico



I Feel



Silencioso



Timer



Turbo


 Auto
Protección

 Modo de Bajo
Consumo


Multidireccional



Anti Moho

Capacidad			9,000 BTU	12,000 BTU	18,000 BTU	24,000 BTU
Voltaje		V~	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia		Hz	50	50	50	50
Consumo de Energía		W	1550	1650	2500	2800
Consumo de Corriente		A	6,3	6,9	10,86	11
Eficiencia en Refrigeración EER		(BTU/h)/W	10,96	10,96	10,96	10,96
Eficiencia en Calefacción COP		(BTU/h)/W	12,35	12,35	12,35	12,35
Caudal de Aire		m³/h	560/490/430/330	600/540/460/330	850/800/700/570	1100/1000/950/850
Área de Aplicación		m²	12 a 18	16 a 24	23 a 34	23 a 34
Evaporador	Nivel de Sonido de Presión	dB (A)	39/36/32/28	41/37/33/29	47/43/39/35	46/44/40/36
	Dimensiones (WxHxD)	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
	Peso	kg	9	11	13,5	16
Condensador	Compresor		GREE	GREE	GREE	GREE
	Protección a la humedad	-	IP24	IP24	IP24	IP24
	Nivel de Sonido de Presión	dB (A)	49	51	55	56
	Dimensiones (WxHxD)	mm	710x550x318	710x550x318	899x596x378	955x700x396
	Peso	kg	28	30	41	46
	Peso Bruto	kg	30	32	44,5	51

AIRE ACONDICIONADO

PISO TECHO 36000 BTU



LONDON

Modelo		LDN 36 PT	
Power Supply		V/Ph/Hz	380-415/3/50
Cooling	Potencia Frigorifica	Btu/hr	34500
	Consumo Electrico	w	4600
	Corriente	amp	10
	EER	w/w	3,16
Heating	Potencia Frigorifica	Btu/hr	40900
	Consumo Electrico	w	4200
	Corriente	amp	9
	COP	w/w	3,53
Max. Potencia Electrica		w	4900
Max. Corriente		amp	13,5
Compressor type		Rotativo / Scroll	
Compressor brand		GREE	
Drain pipe		mm	DN25
Piping Liquid side		mm	9,52
		pulg	3/8



2do. Anillo Av. Santa Cruz
#1007 esq. Tte. Roca Peirano



www.refrimet.com
ventas@refrimet.com



[refrimet.bol](https://www.facebook.com/refrimet.bol)



72188079

AIRE ACONDICIONADO

PISO TECHO 48000 BTU



Modelo		LDN 48 PT
Power Supply		V/Ph/Hz 380-415/3/50
Cooling	Potencia Frigorifica	Btu/hr 48100
	Consumo Electrico	w 5900
	Corriente	amp 13,5
	EER	w/w 3,13
Heating	Potencia Frigorifica	Btu/hr 56300
	Consumo Electrico	w 5500
	Corriente	amp 11,5
	COP	w/w 3,75
Max. Potencia Electrica		w 5900
Max. Corriente		amp 17
Compressor type		Rotativo / Scroll
Compressor brand		GREE
Drain pipe		mm DN25
Piping Liquid side	mm	9,52
	pulg	3/8
Piping Gas side	mm	15,875
	pulg	5/8
Max. Pipe lenght		m 50
Max. High drop		m 30
Application area		m2 55 - 95



AIRE ACONDICIONADO

PISO TECHO 60000 BTU



LONDON

Modelo			LDN 60 PT
Power Supply		V/Ph/Hz	380-415/3/50
Cooling	Potencia Frigorífica	Btu/hr	53900
	Consumo Electrico	w	5480
	Corriente	amp	14,4
	EER	w/w	2,88
Heating	Potencia Frigorífica	Btu/hr	65200
	Consumo Electrico	w	5400
	Corriente	amp	13,7
	COP	w/w	3,54
Max. Potencia Electrica		w	6300
Max. Corriente		amp	17
Compressor type		Rotativo / Scroll	
Compressor brand		GREE	
Drain pipe		mm	DN25
Piping Liquid side		mm	9,52
		pulg	3/8



2do. Anillo Av. Santa Cruz
#1007 esq. Tte. Roca Peirano



www.refrimet.com
ventas@refrimet.com



[refrimet.bol](https://www.facebook.com/refrimet.bol)



72188079



Aire Cassett

LONDON

CARACTERÍSTICAS	CASSETT 12 KT	CASSETT 18 KT
Modelo	GUD35T/A-S	GUD50T/A-S
Código	ETOION1850	ETOION1860
Fuente de alimentación V-Hz-Ph	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1
Nivel de presión sonora (H / M / L)	37/35/34	39/37/35
Capacidad del tanque	0.030	0.035
Voltaje mínimo / máximo	198/264	198/264
Tipo de refrigerante	R410A	R410A
CARACTERÍSTICAS	CASSETT 24 KT	CASSETT 36 KT
Modelo	GUD71T/A-S	GUD126T/A-S
Código	ETOION1840	ETOION1790
Fuente de alimentación V-Hz-Ph	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1
Nivel de presión sonora (H / M / L)	38/37/36	42/39/37
Capacidad del tanque	0.055	0.100
Voltaje mínimo / máximo	198/264	198/264
Tipo de refrigerante	R410A	R410A



2do. Anillo Av. Santa Cruz
#1007 esq. Tte. Roca Peirano



www.refrimet.com
ventas@refrimet.com



[refrimet.bol](https://www.facebook.com/refrimet.bol)
[72188079](https://www.facebook.com/refrimet.bol)