



DISCOS



www.lixastatu.com.br

EMPRESA
CERTIFICADA
ISO 9001



LIXAS TATU – TRADIÇÃO EM ABRASIVOS



T245 LIXA D'ÁGUA HIDROLIX

Lixa indicada para desbaste e acabamento em massas plásticas e acrílicas, reparação automotiva, lixamento de primer e construção civil.

Folhas: 225mm x 275mm.
Embalagem: 50 folhas.
Rolos: 225mm x 45.000mm.

Desbaste	Semi acabamento	Acabamento	Fino acabamento
80	120	220	350
100	150	240	400
	180	280	500
		320	600



Discos: 5", 6" e 9" – costado com pluma. Os discos de 9" são utilizados em lixadeira articulada (girafa).




A293 LIXA MASSA TRIONITE

Lixa indicada para massa corrida, gesso, madeiras e similares. Eficiente na remoção de resíduos de massa, tintas e vernizes.

Folhas: 225mm x 275mm.
Embalagem: 50 folhas.
Rolos: 225mm x 45.000mm.

Desbaste	Semi acabamento	Acabamento
50 (Novos)	100	150
60	120	180
80		220



Discos: 5" e 9" – costado com ou sem pluma. Os discos de 9" são utilizados em lixadeira articulada (girafa).



A295 LIXA MADEIRA

Lixa indicada para o acabamento de madeiras, compensados, MDF e similares.

Folhas: 225mm x 275mm.
Embalagem: 50 folhas.

Desbaste	Semi acabamento	Acabamento
50	80	150
60	100	180
	120	220



T241 LIXA D'ÁGUA PREMIUM

Lixa indicada para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster em superfícies metálicas, fibra de vidro e reparação automotiva para as operações de lixamento e polimento. Produzida com papel látex à prova d'água proporcionando maior flexibilidade e melhor acabamento.

Folhas: 225mm x 275mm.
Embalagem: 50 folhas.

Fino acabamento
1200



K296 LIXA FERRO/AÇO TRIONITE

Lixa indicada para uso em superfícies metálicas em geral, remoção de ferrugens e tintas aplicadas em metais e desbaste de massa plástica.

Folhas: 225mm x 275mm.
Embalagem: 25 folhas.
Rolos: 50mm a 225mm x 45.000mm.
Discos: 4,5", 5" e 7" Costado sem pluma.

Desbaste	Semi acabamento	Acabamento	Fino acabamento
36	50	120	240
40	60	150	280
	80	180	320
	100	220	



D124 LIXA TRIONITE TATU USO MANUAL (BASE PAPEL)

Produto indicado para o segmento da Construção Civil e recomendado para lixamento de madeira, massa corrida, massa acrílica e similares. Indicado apenas para uso manual e lixadeiras orbitais.

Rolos: 120mm a 950mm x 45.000mm.
Discos: 5" e 9" Costado com ou sem pluma.

Desbaste	Semi acabamento	Acabamento
36	50	100
40	60	120
	80	150
		180
		220



G124 LIXA PAPEL RESISTENTE TRIONITE TATU

Indicada para aplicações em madeira, compensado, MDF (Indústria Moveleira), massa corrida e similares. Ótimo desempenho em construções e reformas residenciais.

Rolos: 120mm a 1.350mm x 45.000mm.
Discos: 5" e 9" Costado com ou sem pluma.
Cintas: 120mm à 250mm de largura x 6.000mm a 7.900mm de comprimento.

Desbaste	Semi acabamento	Acabamento
36	50	100
40	60	120
	80	150
		180
		220

MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA.



A299 LIXA PAPEL FERRO

Lixa indicada para limpeza e remoção de resíduos em lareiras, chapas de fogão à lenha e em uso doméstico.

Folhas: 225mm x 275mm.
Embalagem: 50 folhas.

Grãos disponíveis		
80	100	120



T273 LIXA SECO

Lixa de alto rendimento e acabamento, destinada ao lixamento a seco de chapas, primers, lacas, seladoras e vernizes, nos mercados automotivo e moveleiro. Camada de antiempastante.

Folhas: 230mm x 280mm.
Embalagem: 50 folhas.

Desbaste	Semi acabamento	Acabamento	Fino acabamento
80	120	220	400
	150	320	600
	180		800




A297 LIXA SELADORA GK SEL

Lixa indicada para seladora, stain e preparação para aplicação de vernizes.

Folhas: 225mm x 275mm.
Embalagem: 50 folhas.

Desbaste	Acabamento	Fino acabamento
80	120	280
100	150	320
	180	360
	220	400
	240	



Discos: 6" – costado com pluma.
Embalagem: 50 discos.

Desbaste	Semi acabamento	Acabamento	Fino acabamento
40	120	220	400
80	150	320	600
			800



K129 LIXA LONA RESISTENTE TRIONITE TATU - ROLO/CINTA

Lixa indicada para aplicações em madeira, compensados, MDF e similares (Indústria moveleira).

Rolos: 50mm a 1100mm x 45.000mm.
Cintas: 50mm a 250mm de largura x 4400mm a 7900mm de comprimento.

Desbaste	Semi acabamento	Acabamento
36	50	100
40	60	120
	80	150
		180
		220



T244 LIXA PARA SKATE

Lixa indicada para utilização no shape (também conhecido como deck, board ou tabua).

Rolos: 225mm x 45.000mm sem adesivo.

Grão disponível
80



FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA

A Fita Antiderrapante Segura é indicada para uso em soleiras de portas, escadas, pisos de superfícies lisas internas e externas que apresentam perigo de escorregões.

Rolos: 50mm x 5.000mm e 50mm x 20.000mm.
Embalagem contém vedador de borda.
Disponível nas cores: Preto, amarelo, cinza, branco e vermelho.

Cores Disponíveis				



DISCO DE DESBASTE

Indicados para desbaste de aço carbono e inoxidável em manutenções e reparos industriais. Disponíveis para aplicações conforme normas ABNT 15230, os discos podem ser utilizados em máquinas portáteis ou de bancada.

Disco de Desbaste para Aço em Geral

Uso Geral em Aço Carbono	Embalagem (Qtidade Discos)
FT4700 4 1/2" x 3/16" x 7/8"	10
FT4701 7" x 1/4" x 7/8"	10
FT4702 4 1/2" x 1/4" x 7/8"	10

DISCO DE CORTE

Indicados para corte de aço carbono e inoxidável em manutenções e reparos industriais. Disponíveis para aplicações conforme normas ABNT 15230, os discos podem ser utilizados em máquinas portáteis ou de bancada.

Disco de Corte para Aços em Geral com 2 Telas de Reforço

No Uso Geral em Aço Carbono, Inoxidável e Não Ferrosos	Embalagem (Qtidade Discos)
FT4600 4 1/2" x 3/64" x 7/8"	25

No Uso Geral em Aço Carbono	Embalagem (Qtidade Discos)
FT4601 4 1/2" x 1/8" x 7/8"	10
FT4602 7" x 1/8" x 7/8"	10
FT4603 9" x 1/8" x 7/8"	10
FT4604 10" x 1/8" x 1"	10
FT4605 10" x 1/8" x 5/8"	10
FT4606 10" x 1/8" x 3/4"	10
FT4607 12" x 1/8" x 1"	10
FT4608 12" x 1/8" x 5/8"	10
FT4609 12" x 1/8" x 3/4"	10



DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMÍNIO

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas. **Produzido com Abrasivo de Óxido de Alumínio.**

Discos Flap de Óxido de Alumínio: 4,5"
Embalagem: 10 discos.

Desbaste	Acabamento	Fino acabamento
.40	60	120
50	80	



DISCO FLAP (PROFISSIONAL)

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas. **Produzido com Abrasivo de Zircônio e Óxido de Alumínio.**

Discos Flap de Zircônio e Óxido de Alumínio: 4,5"
Embalagem: 10 discos.

Desbaste	Acabamento	Fino acabamento
.40	60	120
50	80	

Discos Flap de Zircônio e Óxido de Alumínio: 7"
Embalagem: 5 discos.

Desbaste	Acabamento	Fino acabamento
.40	60	120
	80	



DISCO FLAP (ALTA PERFORMANCE)

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas. **Produzido com Abrasivo de Zircônio.**

Discos Flap de Zircônio: 4,5"
Embalagem: 10 discos.

Desbaste	Acabamento	Fino acabamento
.40	60	120
	80	

Discos Flap de Zircônio: 7"
Embalagem: 5 discos.

Desbaste	Acabamento
.40	60
	80



Televendas
+55 (11) 4674-6216

SAC

+55 (11) 4674-6213

sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio Gotthard Kaesemodel S.A.
 CNPJ: 84.685.478/0002-73 Indústria Brasileira
 Av. Brasil, 1728 - Ferraz de Vasconcelos SP - CEP 08529-310