



Regresa Tranquilo a los Espacios Publicos

Termometro Digital Inteligente de Reconocimiento Facial

Por que GoSafe?

1. Escanee de forma segura en menos de un segundo con IA integrada
2. El único escáner con asistencia de video en vivo para la aprobación de entrada en tiempo real
3. Proporciona integracion de control de acceso a puertas automaticas
4. Gestion centralizada para multiples escaners ,datos y asistencia
5. Ayuda y entrenamiento en vivo sin costo adicional



Sobre la pared



Soporte de Escritorio



Soporte Vertical

OneScreen GoSafe puede evitar que personas con temperatura elevada o sin máscara ingresen a sus oficinas, escuelas, hospitales y espacios públicos.

made with
Qualcomm
Technologies



Regresa Seguro al Espacio Publico.



Conéctese con puertas, portones, dispositivos periféricos y red



Catacterísticas Generales del Termometro Digital

Pantalla	
Tamaño	8.0" Pantalla IPS LCD
Resolucion	800x1280
Diseño	Grado Industrial, a prueba de agua, polvo y antivandálica
Procesador	
CPU	Qualcomm Snapdragon Octa-Core Procesador
CPU (Optional)	Rockchip RK3288 Quad-Core
Systema	Android 7.1.2
Almacenamiento	EMMC 8 GB
Camera	
Resolutio	2 millones pixeles
Tipo	Binocular vision wide camara dinamica
Apertura	F2.4
Distancia del Foco	19.6" – 60"
Balance del Blanco	Automatico
Photo Flood Light	LED and IR dual photo flood light
Termometro Digital	
Deteccion de Temperatura	Incluido y disponible
Distancia de Deteccion de Temperatura	1 metro (distancia optima medio metro)
Precicion en la medicion de Temperatura	$\leq \pm 0.3$ °Celsius
Rango de Medicion de Temperatura	50 °F – 107.6 °F
Campo de Vision Termica	89.6 x 89.6 °
Alarm de Temperatrura Elevada	Incluido (alarma de temperatura elevada)
Interfaces	
Modulo de Red	Ethernet (RJ-45) y Wireless (Wi-Fi)
Audio	2.5W / 4R speakers
USB	1 USB OTG, 1USB HOST standard puesrto A

Puerto Serial de Communication	1 RS232 puerto serial
Puerto Relay de Salida	1 Puerto para envio de senal
Wiegand	1 Wiegand 26/34 Salida y entrada
Puerto de Actualizacion	Suporta USB para actualizacion
Control de Acceso	
Reconocimiento Facial para Ingreso	1:1 & N:1 Reconocimiento Facial
Deteccion de Cubre Boca Controlado	Incluido
Acceso Configurable por Nivel Control del Nivel de la Temperatura	Incluido
Control de Acceso con Tarjeta de ID	Opcional IC card, S50, NTAG, CPU, DESfire
Control de Acceso conCodigo Barras	Opcional Barcode, 2D Barcode & QR Code Reader
llamado a Recepcion y Seguridad para solicitar Acceso	Incluido
Llamada a TI / OneScreen Screen Guru	Incluido
Libreria de Fotos	hasta 30,000
Administracion Remota	
Control de Asistencia & Reportes	Incluido
Interfaz de Software Personalizable	Incluido
Administracion Remota	Incluida
Gestion de Base de datos Remota	Incluida
Actualizacion Remota de Software	Incluida
Sistema	
Power	DC 12V
Temperatura de Operacion	0 °F – 60 °C
Consumo de Energia	13.5W Max
Metodo de Instalacion	Pared, soporte de Mesa & Soporte de Piso
Tamano del Termometro y Escaner	29cm x 14cm x 2.4cm
Que Viene en la caja?	OneScreen GoSafe, Adaptador electrico, Manual