

Linha DWMM Modular Engetron

UPS de 2 e 3 kVA

Alta disponibilidade, eficiência e tecnologia IoT
em nobreaks monofásicos com alta densidade de energia

- **Alta Densidade de Energia**

Com fator de potência 1.0, fornece 100% de energia para módulos rack/torre de 2 e 3 kVA, até 42% a mais que outros UPS da categoria, em apenas 2U.

- **Alto Rendimento**

Com eficiência de até 96% em DUPLA CONVERSÃO e até 98% em ECO MODE, reduz custos de energia e refrigeração.

- **Tecnologia IoT**

Compatível com Osciloscópio Virtual e Sistema Engetron IoT que permitem monitoramento e diagnósticos precisos em tempo real.

- **Conectividade**

Diversas soluções de interface como USB, Ethernet e Wi-Fi ou rede móvel.

- **Alta Disponibilidade**

Energia senoidal pura e estabilizada com paralelismo ativo ou Dual Bus em rack 19".



Engetron IoT - Máxima Segurança e Diagnóstico Preciso à Distância

A Linha DWMM Modular é compatível com os mais avançados recursos de gestão e monitoramento, o Sistema Engetron IoT e o Osciloscópio Virtual, totalmente desenvolvidos pela Engetron

Sistema Engetron IoT

Acesse seu sistema de energia em tempo real, com o app Engetron IoT. Você também pode contratar serviços que incluem monitoramento, diagnósticos remotos, peças e manutenções para aumentar sua confiabilidade.



Osciloscópio Virtual

Recurso exclusivo Engetron para o diagnóstico preciso de eventos que conta com mais de 50 canais de medição. Pode ser consultado remotamente, evitando visitas improdutivas e interrupções no sistema de energia.



Engetron®
energia garantida

Segurança e muitas opções de conectividade



1 Antena para sinal de rede móvel ou Wi-Fi*

2 Slot WBRC - Web Based Remote Control (interface de rede)*

3 Ethernet*

4 RS-232

5 USB

6 RS-485

7 Contato de sinalização e controle

8 Entrada para Bypass Externo de Manutenção e EPO

9 Conectores de Baterias

10 Conectores CA de Entrada e Saída

* Os itens 1, 2 e 3 são opcionais.

Economize espaço na instalação rack ou torre



Especificações Linha Double Way Monofásico Modular

Características	Modelo do Nobreak/UPS			
	DWMM2-MA4-127	DWMM2-MA4-220	DWMM3-MA4-127	DWMM3-MA4-220
Potência Nominal	2kVA / 2kW		3kVA / 3kW	
Tensão de Entrada e Saída*	127V	220V	127V	220V
Fator de Potência de Entrada	0,99			
Fator de Potência de Saída	1,0			
Rendimento	até 94% em dupla conversão e até 98% em ECO MODE			
Largura e Altura (mm)	440 (19") e 89 (2U)			
Profundidade (mm)	705			
Peso (kg)	29,5			
Autonomias em minutos para cargas de 50 e 75% com fator de potência 0,9				
Baterias Internas	10 / 6		8 / 3	
+ 1 Gabinete Externo de Baterias (GEX)	31 / 18		37 / 21	
+ 2 Gabinetes Externos de Baterias (GEX)	85 / 50		54 / 31	
+ 3 Gabinetes Externos de Baterias (GEX)	145 / 87		92 / 54	
+ 4 Gabinetes Externos de Baterias (GEX)	210 / 127		131 / 79	

* Para outras tensões de entrada/saída, consulte aplicacao@engetron.com.br

acesse: www.engetron.com.br