

Linha DWMM Modular Engetron

UPS de 6, 8, 10 e 12 kVA

Alta disponibilidade, eficiência e tecnologia IoT em nobreaks monofásicos com alta densidade de energia

- **Alta Densidade de Energia**

Com fator de potência 1.0 (6 e 10kVA) e 0.9 (8 e 12kVA) em UPS com apenas 2U.

- **Alto Rendimento**

Com eficiência de até 96% em DUPLA CONVERSÃO e até 98% em ECO MODE, reduz custos de energia e refrigeração.

- **Tecnologia IoT**

Compatível com Osciloscópio Virtual e Sistema Engetron IoT que permitem monitoramento e diagnósticos precisos em tempo real.

- **Conectividade**

Diversas soluções de interface como USB, Ethernet e Wi-Fi ou rede móvel.

- **Alta Disponibilidade**

Energia senoidal pura e estabilizada com paralelismo ativo ou Dual Bus em rack 19".




Engetron IoT - Máxima Segurança e Diagnóstico Preciso à Distância

A Linha DWMM Modular é compatível com os mais avançados recursos de gestão e monitoramento, o Sistema Engetron IoT e o Osciloscópio Virtual, totalmente desenvolvidos pela Engetron

Sistema Engetron IoT

Acesse seu sistema de energia em tempo real, com o app Engetron IoT. Você também pode contratar serviços que incluem monitoramento, diagnósticos remotos, peças e manutenções para aumentar sua confiabilidade.



Osciloscópio Virtual

Recurso exclusivo Engetron para o diagnóstico preciso de eventos que conta com mais de 50 canais de medição. Pode ser consultado remotamente, evitando visitas improdutivas e interrupções no sistema de energia.

Segurança e muitas opções de conectividade



1 Antena para sinal de rede móvel ou Wi-Fi*

2 Slot WBRC - Web Based Remote Control (interface de rede)*

3 Ethernet*

4 RS-232

5 USB

6 CAN e RS-485

7 Contato de sinalização e controle

8 Entrada para Bypass Externo de Manutenção e EPO

9 Conectores de Baterias

10 Conectores CA de Entrada e Saída

* Os itens 1, 2 e 3 são opcionais.

Economize espaço na instalação rack ou torre



Especificações Linha Double Way Monofásico Modular

Modelo do Nobreak/UPS				
Características	DWMM6-MA4	DWMM8-MA4	DWMM10-MA4	DWMM12-MA4
Potência Nominal	6kVA / 6kW	8kVA / 7,2kW	10kVA / 10kW	12kVA / 10,8kW
Tensão de Entrada e Saída*	220V			
Fator de Potência de Entrada	0,99			
Fator de Potência de Saída	1,0	0,9	1,0	0,9
Tensão da Bateria	192Vcc		240Vcc	
Rendimento	até 96% em dupla conversão e até 98% em ECO MODE			
Largura e Altura (mm)	440 (19") e 89 (2U)			
Profundidade (mm)	605		725	
Peso (kg)	15		18	
Autonomias em minutos para cargas de 50 e 75% com fator de potência 0,9				
UPS + 1 Gabinete Externo de Baterias (GEX)	17 / 8	9 / 5	9 / 5	8 / 4
UPS + 2 Gabinetes Externos de Baterias (GEX)	44 / 25	29 / 17	29 / 17	23 / 13
UPS + 3 Gabinetes Externos de Baterias (GEX)	73 / 44	51 / 29	51 / 29	40 / 23
UPS + 4 Gabinetes Externos de Baterias (GEX)	105 / 59	73 / 44	73 / 44	58 / 34

*Para outras tensões de entrada/saída e informações de autonomia, consulte <aplicacao@engetron.com.br>.



Para mais informações

Acesse: www.engetron.com.br



Engetron®
energia garantida