

SERINICSA

SOLUCIONES QUE COMUNICAN



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA NICARAGUA
MULTICENTRO LAS AMERICAS,
PLANTA BAJA. FTE AL BAC
PBX:22777690/92
WWW.SERINICSA.COM**

- Fundada en 2002
- Mas de 500 empleados
- La cartera de productos contiene más de 40 productos: Sistemas de videoconferencia, 20 teléfonos IP diferentes, 5 ATA, 10 cámaras de vigilancia IP, 5 codificadores / decodificadores de video y 2 IP PBX
- Principalmente sirviendo a pequeñas y medianas empresas (PYMES) y mercados de consumo.

UCM6202**UCM6204****UCM6208**

UCM6202/04 permite hasta 500 usuarios, 35/45 llamadas concurrentes, 2/4 puertos FXO, 2 puertos FXS, Aprovisionamiento Automático UCM6208 permite hasta 800 usuarios, 100 llamadas concurrentes, 8 puertos FXO, 2 puertos FXS, Aprovisionamiento Automático.

UCM6510

Hasta 2000 usuarios, 200 llamadas concurrentes, E1/T1/J1, 2 puertos FXS, 2 puertos FXO, aprovisionamiento automático.



Teléfonos IP HD para Pequeñas Empresas



GXP1610/1615 2 teclas de línea, 1 cuenta SIP, dos puertos de 10/100MBps, PoE (en GXP1615).



GXP1620/1625 2 líneas, 2 cuentas SIP, dos puertos de 10/100Mbps, PoE (en GXP1625)



GXP1628 2 líneas, 2 cuentas SIP, dos puertos Gigabit, PoE, 8 teclas BLF/teclas multifuncionales.



GXP1630 3 líneas, 3 cuentas SIP, dos puertos Gigabit, PoE, 8 teclas BLF/teclas multifuncionales.



Teléfonos IP HD Empresariales



GXP2130 3 líneas, 3 cuentas SIP, dos puertos Gigabit, PoE, Bluetooth.



GXP2140 4 líneas, 4 cuentas SIP, dos puertos Gigabit, PoE, Bluetooth.



GXP2135 8 líneas, 4 cuentas SIP, dos puertos Gigabit, PoE, Bluetooth.



GXP2160 6 líneas, 6 cuentas SIP, dos puertos Gigabit, PoE, 24 teclas BLF/de marcación rápida, Bluetooth.



GXP2170 12 líneas, 6 cuentas SIP, dos puertos Gigabit, PoE, 48 teclas digitales BLF/de marcación rápida, Bluetooth.



Teléfonos IP de Gama Media



GXP1760 6 líneas, 3 cuentas SIP, PoE, 24 teclas digitales BLF/de marcación rápida.



GXP1780 8 líneas, 4 cuentas SIP, dos puertos Gigabit (en GXP1782), PoE, 32 teclas digitales BLF/de marcación rápida.



Videoteléfonos IP con Android



6 líneas, 6 cuentas SIP, dos puertos Gigabit, PoE, pantalla táctil 7", WiFi y Bluetooth. Integrados.



GXV3240 6 líneas, 6 cuentas SIP, dos puertos Gigabit, PoE, pantalla táctil 4.3", WiFi y Bluetooth integrados.



Estación DECT (DP750) soporta 5 teléfonos DP720; Voz HD, LCD a color.

Conferencia de Video y Voz



Sistema de videoconferencia GVC3200/02 Basado en Android, compatible con SIP y H.323, MCU integrado para video de hasta 9/3 vías , 3/2 salidas HDMI, soporte de contenido compartido, Bluetooth, Wifi (en GVC3200)



Teléfono IP para conferencias GAC2500 Basado en Android, 6 Líneas SIP, Pantalla LCD a color de 4.3", conferencia de hasta 7 vías, Puerto de red gigabit, PoE, WIFI y Bluetooth integrado.



Gateways y ATAs



Serie GXW42xx alta densidad
16/24/32/48 puertos FXS,
múltiples perfiles SIP.



HT802 2 puertos FXS, 2 perfiles
SIP, 1 puerto de 10/100 Mbps,
aprovisionamiento automático.



Gateways FXO/FXS de Mediana
Densidad 4/8 puertos FXO
(GXW410x), 8 puertos FXS
(GXW4008), múltiples perfiles SIP,
router NAT integrado.



Adaptador de teléfono analógico
1 puerto FXS, 1 perfil SIP,
aprovisionamiento automático.



HT812 2/4 puertos FXS, 2/4 perfiles
SIP, 2 puertos Gigabit con router NAT,
aprovisionamiento automático.



1 puerto FXS, 1 puerto FXO,
router integrado,
aprovisionamiento automático.



Videograbadora de Red



Serie GVR355X

Videograbadora de Red Soporta hasta 24 o 16 cámaras, hasta 16TB o 4TB de almacenamiento de 2 o 4 discos duros, salida HDMI/VGA.



Codificador/Decodificador de Video
Codificador/Decodificador de Video IP de 1
canal/sistema de voice, H.264, PoE.



Cámaras IP HD



Serie GXV3610 HD/Full HD
Cámara IP Exterior/Interior
Lente de 3.6 mm ideal para
monitoreo de cobertura amplia,
Leds infrarrojos, PoE, micrófono
integrado.



GXV3662_FHD Cámara IP
Exterior/Interior
Lente varifocal (3.3 - 12 mm), PoE,
tarjeta SD, para exteriores, a prueba
de vandalismo, inalterable.



Serie GXV3672 HD/Full HD
Cámara IP Exterior/Interior
Lente de 8 mm o 3.6 mm, para
exteriores, infrarroja, PoE



GXV3611_IR_HD Cámara IP
Interior
Lente de 2.8 mm ideal para
monitoreo de cobertura
amplia, Leds infrarrojos, PoE,
tarjeta SD, altavoz/micrófono
integrado.



Serie GXV3674 HD/Full HD Cámara
IP Exterior/Interior
Lente varifocal (2.8 mm - 12 mm),
para exteriores, infrarroja, PoE.



Puntos de Acceso



El GWN7610 es un punto de acceso inalámbrico 802.11ac de alto rendimiento para pequeñas a medianas empresas, oficinas de múltiples pisos, centros comerciales y sucursales. Ofrece tecnología 3x3:3 MIMO de doble banda y un sofisticado diseño de antena para máximo rendimiento de red y alcance de cobertura Wi-Fi expandida. Para garantizar facilidad de instalación y manejo, el GWN7610 usa un diseño de administración de redes distribuidas sin controlador en donde el controlador está incorporado dentro de la interfaz de usuario basada en la web del producto. Esto permite a cada punto de acceso administrar su propia red de manera independiente sin necesidad de un hardware/software de controlador separado y sin un punto único de fallo.



SERINICSA

SOLUCIONES QUE COMUNICAN

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA NICARAGUA
MULTICENTRO LAS AMERICAS,
PLANTA BAJA. FTE AL BAC
PBX:22777690/92
WWW.SERINICSA.COM



WWW.SERINICSA.COM