



**Qualidade
e agilidade
para sua obra.**



Temos como prioridade trabalhar inovando e criando diferenciais em nossos produtos e, com isso, fornecer tintas e complementos de pintura para os mais diversos segmentos da construção.



RENDE +



AGILIDADE



SECAGEM RÁPIDA



PRODUTO DE QUALIDADE



Complementos

MASSA NIVELADORA E PROJETADA



ALTA COBERTURA
+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO
Agilidade no Trabalho



ALTA ADERÊNCIA
Maior Fixação



SECAGEM RÁPIDA
Time is Money

Produto cimentício com alto poder de resistência e aderência. Substitui o reboco, pode ser aplicado diretamente em superfícies de paredes de concreto, concreto armado, tijolos, blocos de concreto, reboco de alvenaria, emboço e blocos EPS. Pode ser usada em acabamentos artístico e decorativo. Corrige pequenas imperfeições nas paredes, tornando o seu ambiente mais bonito e agradável. Deve ser aplicado antes da pintura. Após sua aplicação permite pintura com Gel envelhecedor ou com tintas acrílicas a base d'água. Indicada para áreas internas e externas.



 Acabamento	 Ambiente	 Aplicação	 Embalagem	 Diluição	 Secagem	 Rendimento
Fosco	Interior Exterior	Rebocos de alvenaria Gesso Paredes de concreto Emboço Blocos de concreto	20 kg	5 a 6 litros de água potável	Entre demãos: 4 h Final: 5 a 7 dias	Até 1,5 kg por m ² por mm de espessura

*O rendimento pode variar de acordo com a porosidade e a regularidade da superfície e do tipo de aplicação.





Complementos



MASSA NIVELADORA E PROJETADA HIDROREPELENTE



ALTA COBERTURA
+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO
Agilidade no Trabalho



ALTA ADERÊNCIA
Maior Fixação



SECAGEM RÁPIDA
Time is Money

Produto cimentício com alto poder de resistência, aderência e hidrorrepelência. Substitui o reboco e pode ser aplicado diretamente em superfícies de concreto armado, tijolos, blocos de concreto, paredes de concreto, reboco de alvenaria e blocos EPS. Pode ser usada em acabamentos artístico e decorativo. Corrige imperfeições nas paredes, tornando o seu ambiente mais bonito e agradável. Deve ser aplicado antes da pintura. Após sua aplicação permite pintura com Gel envelhecedor ou com tintas acrílicas a base d'água. Indicada para áreas internas e externas.



Acabamento

Fosco



Ambiente

Interior
Exterior



Aplicação

Rebocos de alvenaria
Gesso
Paredes de concreto
Emboço
Blocos de concreto



Embalagem

20 kg



Diluição

5 a 6 litros
de água
potável



Secagem

Entre demãos: 4 h
Final: 5 a 7 dias



Rendimento

Até 1,8 kg por m²
por mm de espessura
Para assentamento
2 kg por m²



*Pode ser utilizada como cola para tijolos de cerâmica e blocos de concreto.

*O rendimento pode variar de acordo com a porosidade e a regularidade da superfície e do tipo de aplicação.



Complementos



MASSA NIVELADORA E PROJETADA FINA



ALTA COBERTURA
+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO
Agilidade no Trabalho



ALTA ADERÊNCIA
Maior Fixação



SECAGEM RÁPIDA
Time is Money

Produto cimentício com alto poder de resistência e aderência. Pode ser utilizado em acabamentos artísticos e decorativos, corrige imperfeições nas paredes com até 3 (três) centímetros de espessura. Deve ser aplicada antes da pintura. Após a sua aplicação e secagem permite pintura com tintas à base de água, acrílicas, elastoméricas ou gel envelhecedor. sendo indicada para uso em paredes de concreto moldadas no local, tetos de alvenaria, gesso fachada de alvenaria, emboço e concreto. Indicada para áreas internas e externas.



Acabamento

Fosco /liso



Ambiente

Interior
Exterior



Aplicação

Rebocos de alvenaria
Gesso
Paredes de concreto
Emboço
Blocos de concreto
Blocos EPF



Embalagem

20 kg



Diluição

5 a 6 litros
de água
potável



Secagem

Entre demãos: 4 h
Final: 5 a 6 dias



Rendimento

Até 1,5 kg por m²
por mm de espessura



*O rendimento pode variar de acordo com a porosidade e a regularidade da superfície e do tipo de aplicação.



Complementos

MASSA MINERAL



ALTA ADERÊNCIA

Maior Fixação



ALTA COBERTURA

+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO

Agilidade no Trabalho

Produto indicado para corrigir e nivelar pequenas imperfeições de superfícies internas de reboco, gesso, gesso acartonado e drywall, fibrocimento, paredes de concreto e blocos de concreto proporcionando um acabamento liso e sofisticado. Contém aditivo anti estufamento, de fácil aplicação, secagem rápida, excelente poder de enchimento, baixo odor com resistência a fungos e umidade. Proporciona um fácil lixamento e redução de pó durante o processo. Produto de uso interno.



Acabamento



Ambiente



Aplicação



Embalagem



Diluição



Secagem



Rendimento

Fosco

Interior

Reboco
Blocos de concreto
Concreto aparente
Gesso acartonado
Drywall

5 kg
25 kg

Pronto
para uso

Ao toque: 1 h
Entre demãos: 4 h
Final: 72 h

Até 60 m² por demão
Balde de 25kg

*Dispensa o uso de fundo.





Complementos



MASSA FINO ACABAMENTO



ALTA ADERÊNCIA

Maior Fixação



ALTA COBERTURA

+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO

Agilidade no Trabalho

Produto indicado para corrigir e nivelar pequenas imperfeições de superfícies internas e externas de reboco de concreto, gesso, gesso acartonado, paredes de concreto e blocos de concreto proporcionando um acabamento liso e sofisticado. Contém aditivo anti estufamento, de fácil aplicação, secagem rápida, excelente poder de enchimento, excelente lixabilidade, baixo odor, com resistência a fungos e umidade. Para maior agilidade pode ser aplicada com pistola airless.



Acabamento

Fosco



Ambiente

Interior
Exterior



Aplicação

Reboco
Blocos de concreto
Fibrocimento
Concreto aparente
Gesso acartonado
Drywall



Embalagem

5 kg
25 kg



Diluição

Pronto
para uso



Secagem

Ao toque: 1 h
Entre demãos: 4 h
Final: 72 h



Rendimento

Até 40 m² por demão
Balde de 25kg





Complementos

MASSA ACRÍLICA



ALTA ADERÊNCIA

Maior Fixação



ALTA COBERTURA

+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO

Agilidade no Trabalho

Este produto tem grande poder de enchimento, secagem rápida, lixamento fácil, espalhamento leve e ótima resistência. Possui também excelente resistência a intempéries e à alcalinidade. Indicada para corrigir e nivelar pequenas imperfeições em paredes e tetos internos e externos.



Acabamento



Ambiente



Aplicação



Embalagem



Diluição



Secagem



Rendimento

Fosco

Interior
Exterior

Reboco
Blocos de concreto
Fibrocimento
Concreto aparente
Gesso acartonado
Drywall

5 kg
25 kg

Pronto
para uso

Ao toque: 1 h
Entre demãos: 4 h
Final: 72 h

Até 40 m² por demão
Balde de 25kg





Complementos



MASSA CORRIDA PVA



ALTA ADERÊNCIA

Maior Fixação



ALTA COBERTURA

+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO

Agilidade no Trabalho

Produto leve de ser aplicado internamente em gesso, gesso acartonado, concreto e reboco novo, de fácil aplicação e lixamento. Indicada para uniformizar, corrigir e nivelar pequenas imperfeições em paredes e tetos de ambientes internos. Possui um componente único o qual confere maciez na aplicação e lixamento.



Acabamento



Ambiente



Aplicação



Embalagem



Diluição



Secagem



Rendimento

Fosco

Interior
Exterior

Reboco
Blocos de concreto
Fibrocimento
Concreto aparente
Gesso acartonado
Drywall

5 kg
25 kg

Pronto
para uso

Ao toque: 2 h
Entre demãos: 4 h
Final: 72 h

Até 60 m² por demão
Balde de 25kg





Complementos

JUNTACRYL



ALTA ADERÊNCIA
Maior Fixação



ALTA COBERTURA
+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO
Agilidade no Trabalho

É um Selante a base de elastômeros, impermeabilizante pastoso, altamente aderente e flexível, com resistência a variações climáticas e intempéries, sendo ideal para uso como selante e para impermeabilização de juntas de dilatação, rachaduras, fissuras e trincas em paredes de concreto, tetos, fachadas, rebocos de alvenaria, gesso, concreto e contra pisos, podendo ser aplicada em áreas internas e externas. É um selante monocomponente, tixotrópico, de elevado desempenho, de plastificação interna e com elevado teor de elastômero. Secagem ocorre em contato com o ar. Não deixa a chuva e a umidade penetrarem, combatendo as infiltrações.



 Acabamento	 Ambiente	 Aplicação	 Embalagem	 Diluição	 Secagem	 Rendimento
Fosco	Interior Exterior	Juntas de dilatação Rachaduras trincas Paredes de concreto Tetos e fachadas Rebocos de alvenaria Gesso Contra pisos Calhas de concreto.	1 kg 5 kg 25 kg	Pronto para uso	Ao toque: 4 h Entre demãos: 12 h Final: 24 h	10 metros lineares de junta com 1cm de largura por 1cm de profundidade /por KG





Complementos



HIDROFLEX PISO E PAREDE



ALTA ADERÊNCIA
Maior Fixação



ALTA COBERTURA
+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO
Agilidade no Trabalho

É um produto cimentício, e um impermeabilizante flexível, Bi componente. Alto poder de resistência, aderência e hidropelência em substratos cimentícios. Deve ser aplicado antes da pintura nas paredes. Pode ser aplicado em áreas frias como: banheiros, cozinhas e áreas de serviço. Aplicação em áreas internas como paredes de alvenaria, rebocos de alvenaria, paredes de concreto. Quando aplicado sobre superfície de concreto, alvenaria ou argamassa, confere excelente aderência. Aplicação em áreas externas como paredes de alvenaria, fachadas, rebocos de alvenaria e paredes de concreto. Requer uma proteção mecânica como: pintura emborrachada ou elástica, colocação de cerâmica ou porcelanato. Pode ser utilizada como cola e impermeabilizante para tijolos de cerâmica, blocos de concreto e molduras de isopor (EPS), gesso e XPS. Protege o concreto da carbonatação, penetração de água. Pode ser projetado aumentando a produtividade.



Acabamento

Fosco



Ambiente

Interior
Exterior



Aplicação

Banheiros
Cozinhas
Áreas de serviço
Paredes de alvenaria
Reboco
Calhas de concreto



Embalagem

17 kg



Diluição

Misturar os
componentes
A e B



Secagem

Ao toque: 1 h
Entre demãos: 4 h
Final: 72 h



Rendimento

1 kg m² por demão





Complementos

TEXTURA RÚSTICA - GRAFIATTO



ALTA ADERÊNCIA
Maior Fixação



ALTA COBERTURA
+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO
Agilidade no Trabalho

Promove a parede um acabamento sofisticado e moderno. Permite a obtenção de diversos efeitos, sendo mais comum o efeito com riscos em baixo relevo. Sua formulação permite grande resistência à abrasão e durabilidade. Protege o concreto da carbonatação e penetração da água.



 Acabamento	 Ambiente	 Aplicação	 Embalagem	 Diluição	 Secagem	 Rendimento
Fosco	Interior Exterior	Reboco Blocos de concreto Fibrocimento Concreto aparente Gesso acartonado Drywall	25 kg	Pronto para uso	Ao toque: 4 h Final: 72 h	Até 8 m ² por demão Balde de 25kg

*Diversos tipos de acabamentos poderão ser criados de acordo com as ferramentas e métodos utilizados pelo aplicador.





Complementos



TEXTURA LISA HIDROREPELENTE



ALTA ADERÊNCIA

Maior Fixação



ALTA COBERTURA

+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO

Agilidade no Trabalho

Produto indicado para corrigir e nivelar pequenas imperfeições de superfícies internas e externas, proporcionando um acabamento sofisticado. Contém aditivo hidrorrepelente, de fácil aplicação e secagem rápida, excelente poder de aderência e enchimento, baixo odor, com grande resistência a alcalinidade, fungos e umidade. Protege o concreto da carbonatação e penetração de água. Pode ser projetado aumentando a produtividade.



Acabamento

Fosco



Ambiente

Interior
Exterior



Aplicação

Reboco
Blocos de concreto
Fibrocimento
Concreto aparente
Gesso acartonado
Drywall



Embalagem

5 kg
25 kg



Diluição

Pronto
para uso



Secagem

Ao toque: 4 h
Final: 72 h



Rendimento

Até 20 m² por demão
Balde de 25kg



*Diversos tipos de acabamentos poderão ser criados de acordo com as ferramentas e métodos utilizados pelo aplicador.

TEXTURA MÉDIA HIDROREPELENTE



ALTA ADERÊNCIA

Maior Fixação



ALTA COBERTURA

+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO

Agilidade no Trabalho

Produto indicado para corrigir e nivelar pequenas imperfeições de superfícies internas e externas, proporcionando um acabamento sofisticado. Contém aditivo hidrorrepelente, de fácil aplicação e secagem rápida, excelente poder de aderência e enchimento, baixo odor, com grande resistência a alcalinidade, fungos e umidade. Protege o concreto da carbonatação e penetração de água. Pode ser projetado aumentando a produtividade.



Complementos



Acabamento

Fosco



Ambiente

Interior
Exterior



Aplicação

Reboco
Blocos de concreto
Fibrocimento
Concreto aparente
Gesso acartonado
Drywall



Embalagem

5 kg
25 kg



Diluição

Pronto
para uso



Secagem

Ao toque: 4 h
Final: 72 h



Rendimento

Até 18 m² por demão
Balde de 25kg

*Diversos tipos de acabamentos poderão ser criados de acordo com as ferramentas e métodos utilizados pelo aplicador.





Complementos



SELADOR ACRÍLICO BRANCO



ALTA ADERÊNCIA

Maior Fixação



ALTA COBERTURA

+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO

Agilidade no Trabalho.

É indicado para selar e uniformizar a absorção das superfícies. Seu alto poder de enchimento melhora o rendimento das tintas e acabamento. De fácil aplicação, com alta viscosidade o que proporciona baixo nível de respingo, baixo odor, secagem rápida, com excelente cobertura. Seu acabamento fosco permite disfarçar pequenas imperfeições na superfície. Indicado para selar e uniformizar, superfícies em áreas internas e externas como: paredes de alvenaria, reboco de alvenaria, paredes de concreto. Pode ser aplicado de pistola tipo wireless.



Acabamento

Fosco



Ambiente

Interior
Exterior



Aplicação

Reboco
Blocos de concreto
Fibrocimento
Concreto aparente



Embalagem

3,6 L
16 L



Diluição

De 10 a 20%
com água
potável



Secagem

Ao toque: 2 h
Final: 12 h



Rendimento

Até 125 m² por demão
Balde de 16 L





FIXA MAIS



ALTA ADERÊNCIA

Maior Fixação



ALTA COBERTURA

+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO

Agilidade no Trabalho

Produto de primeira linha, é uma argamassa polimérica colante e altamente resistente a compressão. Esse produto pode ser utilizado para assentar tijolos, blocos de concreto, blocos leves e blocos de isopor. Essa argamassa já vem pronta para uso, facilitando muito o trabalho nas obras, pois não há necessidade de fazer nenhuma mistura extra antes de utilizar, proporcionando assim velocidade e praticidade. Além do custo do material ser menor que o método convencional, reduzindo o custo de mão de obra e aumentando a velocidade da construção. Contém aditivo hidrorrepelente, de fácil aplicação, secagem rápida, excelente poder de aderência e enchimento, baixo odor, com grande resistência a alcalinidade, fungos e umidade. Protege a parede da carbonatação e penetração da água. Produto de uso interno e externo.



Complementos



Acabamento



Ambiente



Aplicação



Embalagem



Diluição



Secagem



Rendimento

Fosco

Interior
Exterior

Tijolos
Blocos de concreto
Blocos de isopor

5 kg
25 kg

Pronto
para uso

Aderência inicial:
de 15 à 20 min
Tempo de cura:
de 24 à 72 h

Tijolo/Bloco 14 cm de altura:
2,0 - 2,5 Kg/m²
Tijolo/Bloco 19 cm de altura:
1,5 - 2,0 Kg/m²
Bloco de Concreto 30 cm de altura:
1,3 a 1,8 kg/m²
Blocos de isopor:
variação de acordo com a altura





Tintas



ACRÍLICO FOSCO BRANCO/BASE



ALTA ADERÊNCIA

Maior Fixação



SECAGEM RÁPIDA

Time is Money



ALTA COBERTURA

+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO

Agilidade no Trabalho

É uma tinta acrílica a base de água com alto poder de rendimento, fácil aplicação, com alta viscosidade o que proporciona baixo nível de respingo, baixo odor, secagem rápida e proporciona um finíssimo acabamento fosco com excelente cobertura. Seu acabamento fosco permite disfarçar pequenas imperfeições na superfície. Indicado para pintura de superfícies em áreas interna e externas como: paredes de alvenaria, reboco de alvenaria, paredes de concreto, massa corrida, massa acrílica, textura lisa, grafiato, textura média, gesso, gesso acartonado e drywall. Pode ser aplicado com pistola de pintura tipo wireless.



Acabamento

Fosco



Ambiente

Interior
Exterior



Aplicação

Reboco
Blocos de concreto
Massa corrida
Massa acrílica e mineral
Fino acabamento
Texturas e fibrocimento
Concreto aparente
Gesso acartonado e drywall.



Embalagem

3,2 L
16 L



Diluição

De 10 a 20%
com água
potável



Secagem

Ao toque: 2 h
Entre demãos: 4 h
Final: 48 h



Rendimento

Até 15 m² por demão
por litro





Tintas

ACRÍLICO ACETINADO PREMIUM BRANCO



ALTA ADERÊNCIA

Maior Fixação



ALTA COBERTURA

+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO

Agilidade no Trabalho

É uma tinta acrílica a base de água com alto poder de rendimento, de fácil aplicação, com alta viscosidade o que proporciona baixo nível de respingo, excelente cobertura, baixo odor, secagem rápida, proporciona um finíssimo acabamento conferindo requinte e sofisticação aos ambientes. Seu brilho suave proporciona lavabilidade e facilidade de limpeza. Indicado para pintura de superfícies em áreas internas e externas como: paredes de alvenaria, reboco de alvenaria, paredes de concreto, em massas corrida e massa acrílica, em texturas lisa, grafiatos e textura média desenho. E desde que as superfícies estejam devidamente preparadas, em fibrocimento, massa fina, cal fino, gesso, gesso acartonado e drywall Pode ser aplicado com pistola de pintura tipo wireless. Este produto segue classificação da norma ABNT NBR 15079 e NBR 11702 tipo 4.5.4 (Acetinado).



 Acabamento	 Ambiente	 Aplicação	 Embalagem	 Diluição	 Secagem	 Rendimento
Acetinado	Interior Exterior	Reboco Blocos de concreto Massa corrida Massa acrílica e mineral Fino acabamento Texturas e fibrocimento Concreto aparente Gesso acartonado e drywall Gesso, massa fina e calfino	3,2 L 16 L	De 10 a 20% com água potável	Ao toque: 2 h Entre demãos: 4 h Final: 48 h	Até 15 m ² por demão por litro

*Pode ser dosada cores em tons pastéis e tons médio do sistema Tintométrico de todas as marcas de tintas.





Tintas



ACRÍLICO ELÁSTICO PREMIUM BRANCO



ALTA ADERÊNCIA
Maior Fixação



ALTA COBERTURA
+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO
Agilidade no Trabalho

É uma tinta Elástica a base de água, de fácil aplicação, boa cobertura, baixo nível de respingo, baixo odor e acabamento semi-acetinado, especialmente indicada para a primeira pintura. Desenvolvida para quem busca uma tinta elástica, que repele imediatamente a água, sela o acabamento de pintura, cobre e previne fissuras de até 0,3mm, impermeabiliza e tem filme altamente flexível. Proporciona sensação de maior conforto térmico e acústico aos ambientes que estão sob sua cobertura, podendo ser aplicado em paredes externas em diversas superfícies, formando uma espécie de escudo protetor. Impermeabiliza a superfície impedindo a penetração de umidade evitando problemas como mofo, bolhas e descascamento. Por seu aspecto altamente elástico, a sua Obra está protegida, pois o filme altamente flexível proporciona maior resistência ao sol, chuva e a maresia. Aquarela Acrílico Elástico Premium é a tinta para quem quer proteger as paredes externas da sua Obra contra as ações do tempo. É um produto formulado a partir de resinas acrílicas elásticas utilizadas em impermeabilização, proteção e embelezamento de superfícies externas de paredes de alvenaria, reboco de alvenaria, paredes de concreto, blocos e calhas de concreto, telhas de fibrocimento, pré-moldados. Este produto segue classificação da norma ABNT NBR 15079 e NBR 11702 TIPO 4.5.8



Acabamento



Ambiente



Aplicação



Embalagem



Diluição



Secagem



Rendimento

Acetinado

Interior
Exterior

Reboco
Paredes de alvenaria
Paredes de concreto
Blocos de concreto
Calhas de concreto
Telhas de fibrocimento
Pré-moldados

3,2 L
16 L

De 10 a 30%
com água
potável

Ao toque: 2 h
Entre demãos: 4 h
Final: 48 h

Até 8m² por demão
por litro



ACRÍLICO EMBORRACHADO PREMIUM BRANCO



ALTA ADERÊNCIA

Maior Fixação



ALTA COBERTURA

+ Rendimento



FÁCIL APLICAÇÃO

Agilidade no Trabalho

É uma tinta Emborrachada a base de água, de fácil aplicação, boa cobertura, baixo nível de respingo, baixo odor e acabamento fosco. Desenvolvida para quem busca uma tinta flexível, que repele imediatamente a água, sela, dá acabamento de pintura, cobre e previne fissuras, impermeabiliza e tem filme flexível. Proporciona sensação de maior conforto térmico e acústico aos ambientes que estão sob sua cobertura, podendo ser aplicado em paredes externas em diversas superfícies, formando uma espécie de escudo protetor. Impermeabiliza a superfície impedindo a penetração de umidade evitando problemas como mofo, bolhas e descascamento. Por seu aspecto emborrachado, a sua Obra está protegida, pois o filme flexível proporciona maior resistência ao sol, chuva e a maresia. Aquarela Acrílico Emborrachado Premium é a tinta para quem quer proteger as paredes externas da sua Obra contra as ações do tempo. É um produto formulado a partir de resinas acrílicas elásticas para impermeabilização, proteção e embelezamento de superfícies externas de paredes de alvenaria, reboco de alvenaria, paredes de concreto, blocos e calhas de concreto, telhas de fibrocimento, pré-moldados. Produto de uso Interno e externo. Este produto segue classificação da norma ABNT NBR 15079 e NBR 11702 TIPO 4.5.8



Tintas



Acabamento

Fosco



Ambiente

Interior
Exterior



Aplicação

Reboco
Paredes de alvenaria
Paredes de concreto
Blocos de concreto
Calhas de concreto
Telhas de fibrocimento
Pré-moldados



Embalagem

3,2 L
16 L



Diluição

De 10 a 30%
com água
potável



Secagem

Ao toque: 2 h
Entre demãos: 4 h
Final: 48 h



Rendimento

Até 8 m² por demão
por litro







Aquarela + qualidade e agilidade para sua obra.



aquarelamais_industria



www.aquarelamais.com.br



financeiro@aquarelamais.com.br



(49) 3442 5382



Rodovia BR 153, KM15, N° 6248 - Cerro do Meio Dia
Severiano de Almeida/RS - CEP: 99.810-000

AQUARELA MAIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 85.324.911/0003-99