



DESPAJADORA RECTIFICADORA DE HILERAS DE RESIDUOS DE COSECHA



Azutec S.A.S. Calle 9 No 38-36. Oficina 401 Cali, Colombia
Telefax: (572) 5562842
Cel: (57) 317 315 4858  **email: gerencia@azutec.com.co**
Skype: carlos.ivan.varela



DESPAJADORA RECTIFICADORA DE HILERAS DE RESIDUOS DE COSECHA

USOS

Rectifica las hileras de residuos recogidas por la Despajadora de Discos Rotativos acomodándolos en el entresurco y retirando los residuos que han quedado tapando los dos surcos aledaños. Conformar una hilera de residuos en óptimas condiciones para su recolección por las enfardadoras que conforman pacas para alimentación animal o como combustible de calderas.

CARACTERÍSTICAS

Diseñada para trabajar en lotes sembrados de caña de azúcar lo cual exige grandes esfuerzos por el diseño geométrico de surco y entresurco a diferentes niveles.

Conformada por 4 ruedas acopladas en pares flotantes y dispuestas en "V" invertida con relación a la barra portaherramientas, lo cual da la libertad suficiente para copiar el perfil del terreno y barrer los residuos, sin oponer gran resistencia al suelo.

Las ruedas de robusta construcción portan 40 ganchos fabricados en acero de alta flexibilidad con tratamiento térmico bonificado.

ELEMENTOS DE REPOSICIÓN

Ruedas completas con sus 40 ganchos.
Ganchos en acero de alta flexibilidad tratados térmicamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	PESO	ANCHO DE TRABAJO	POTENCIA HP	RENDIMIENTO
DRHRC-2X2-40	800 KG	2,10 MTS	60 HP	2.0 Ha/Hr

