

# DF - 80 (DF 8000)

## DECAPANTE E FOSFATIZANTE

### DESCRIÇÃO

**DF - 80** é um fosfatizante de ação rápida, altamente concentrado e de elevado rendimento. A ação umectante faz com que a camada fosfatizante seja uniforme em toda superfície, deixando-a pronta para o acabamento final (pintura e oleamento). **DF - 80** remove, por solubilização, toda a ferrugem superficial e em contato direto com o ferro, deixa uma micro camada fosfatizada, não permitindo a ação do oxigênio, protegendo a peça contra a corrosão de modo eficaz.

É penetrante, facilita a remoção da sujidade, pode ser usado a quente ou a frio, com pano, trincha, por imersão ou pulverização.

**DF - 80** tem a vantagem de apresentar os mesmos resultados em qualquer tipo de água. Pequenas impregnações de óleo, graxa ou impurezas removíveis são eliminadas sem interferência na sua ação. Utilizado em metalurgias, autopeças, galvanoplastias, indústrias de construção de esquadrias, construção civil, aeronáutica e empresas em geral que trabalham com metais ferrosos.

É um produto formulado para "USO PROFISSIONAL" possui ação limpadora e desengraxante de excelente eficiência.

### ASPECTO DO PRODUTO

Líquido Transparente.

### COMPOSIÇÃO

Ácido Orgânicos, Surfactantes, Água e Conservante.

### MODO DE USAR

Dependendo da necessidade e diluição, o produto deve ser aplicado por imersão. O tempo de contato pode variar de 15 a 20 minutos, o uso de temperatura mais elevada (40 a 70°C) favorece a remoção e diminui o tempo de imersão.

O produto pode ser diluído na proporção de 1 parte do produto para até 5 partes de água, para limpezas em toda as superfícies.

Oleosidade excessiva deve ser previamente removida com desengraxante alcalino. Recomenda-se enxaguar após o banho fosfatizante e em seguida, secar a peça.

# DF - 80 (DF 8000)

## DECAPANTE E FOSFATIZANTE

### EMBALAGEM

**Bombonas:** 5L, 25L e 50L

### PROPRIEDADES

APARÊNCIA	Líquido transparente
COR	Claro
ODOR	Característico
pH 25°C	1,5 - 2,5
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Solúvel
DENSIDADE 25°C G/CM <sup>3</sup>	1,15 - 1,35

### PRECAUÇÕES DE USO

Antes de usar leia o rótulo. Após o uso lavar as mãos. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos. Se houver sinais de irritação, consulte um médico ou centro de intoxicações mais próximo 0800-0148110 (CEATOX). Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Em caso de ingestão, NÃO PROVOCAR VÔMITO, consultar imediatamente um médico ou centro de intoxicações mais próximo 0800-0148110 (CEATOX), levando o rótulo ou embalagem original do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Data da Revisão: 23/01/2017

ASTANA QUÍMICA LTDA  
Fábrica: Várzea Paulista, SP  
Escritório: Cajamar, SP - Tel.: (11) 4407-2062 - Brasil  
E-mail: comercial@astanaquimica.com.br

