

BOLETIM TÉCNICO

LUST HIDRÁULICO AW

Lubrificante para Sistemas Hidráulicos



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para aplicações em sistemas hidráulicos de alta pressão, operando sob condições de moderado a severo.

Benefícios:

- ✓ Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem.
- ✓ Excelente estabilidade térmica e hidrolítica.
- ✓ Boas características de separação de água.
- ✓ Compatível com todos os tipos de vedações dos sistemas hidráulicos.
- ✓ Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.

COMPOSIÇÃO

Óleos minerais derivados de petróleo, aditivos anticorrosivos, antidesgaste, antioxidantes e antiespumantes.

CLASSIFICAÇÃO

Atende os níveis de desempenho: DIN 51524 PARTE 1.

EMBALAGEM

Produto disponível em acondicionamentos de balde 20 litros e tambor 200 litros.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	HIDRÁULICO AW		
ISO	-	-	32	46	68
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	31,80	44,03	67,10
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	117	116	128
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	228	228	224
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-26	-26	-24

*"As informações contidas nesta publicação são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A utilização em condições e/ou ambientes diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados nesta publicação, e, nestes casos, nossa responsabilidade estará restrita às informações por nós confirmadas e/ou alteradas após a apresentação pelo(s) usuário(s) de suas condições de uso".

BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA

RUA CANADÁ, 475 – SÃO JOSÉ CEP-92420-180 CANOAS-RS | SAC 0800-0000688 | E-MAIL: SAC@BRLUB.COM.BR



rev.: 1 04/2023