

BOLETIM TÉCNICO

LUST MASTER SYNTH SN

Óleo para Motor a Gasolina, Etanol, Flex e GNV



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante sintético multiviscoso recomendado para lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex e gás natural veicular (GNV). Elaborado com aditivos especiais que conferem uma maior capacidade de proteção ao motor, proteção contra desgaste, alta resistência à oxidação e maior eficiência na conservação dos conversores catalíticos.

Benefícios:

- ✓ Os modificadores de fricção especiais usados nos óleos como o *Resource Conserving* melhoram e mantêm a economia de combustível.
- ✓ Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de petróleo e a poluição por hidrocarbonetos.
- ✓ Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.
- ✓ Excelente estabilidade à oxidação.

COMPOSIÇÃO

Bases lubrificantes sintéticas e aditivos anticorrosivos, antioxidantes, antiespumantes, agentes dispersantes para controle de resíduos, melhoradores de viscosidade e fluidez.

CLASSIFICAÇÃO

SAE 0W20, SAE 5W20, SAE 5W30 e SAE 10W30 atendem os níveis de desempenho API SN/RC – ILSAC GF-5.

SAE 5W40 e SAE 10W40 atendem o nível de desempenho API SN

EMBALAGEM

Produto disponível em acondicionamentos de caixa 24x1, balde 20 litros e tambor 200 litros.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	MASTER SYNTH SN					
SAE	-	-	0W20	5W20	5W30	5W40	10W30	10W40
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	7,82	8,21	10,86	14,69	10,88	15,35
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	41,89	45,18	63,16	95,05	66,45	101,9
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	160	158	165	161	155	159
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	226	226	228	226	228	228
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-38	-37	-36	-35	-34	-33
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51

*As informações contidas nesta publicação são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A utilização em condições e/ou ambientes diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados nesta publicação, e, nestes casos, nossa responsabilidade estará restrita às informações por nós confirmadas e/ou alteradas após a apresentação pelo(s) usuário(s) de suas condições de uso".

BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA

RUA CANADÁ, 475 – SÃO JOSÉ CEP-92420-180 CANOAS-RS | SAC 0800-0000688 | E-MAIL: SAC@BRLUB.COM.BR



rev.: 1 05/2022