

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante sintético de alto desempenho desenvolvido com básicos sintéticos e pacote de aditivos que atendem o mais alto nível de qualidade e desempenho para aplicações em compressores de ar. Sua formulação proporciona intervalos estendidos de troca, até 8000 horas para compressores de parafuso, dentro de condições normais de utilização.

Benefícios:

- ✓ Excelente proteção contra o desgaste e a corrosão.
- ✓ Excelente estabilidade térmica e a oxidação em intervalo de troca de 8000 h, em condições padrão de uso
- ✓ Ótima demulsibilidade, protege o sistema contra pequenas e grandes quantidades de água.
- ✓ Evita superaquecimento da máquina, além de reduzir o atrito entre as partes móveis.
- ✓ Proporciona maior vida útil do equipamento.
- ✓ Redução do consumo de energia.

COMPOSIÇÃO

Óleos básicos sintéticos, aditivos anticorrosivos, antidesgaste, antioxidantes e antiespumantes.

CLASSIFICAÇÃO

Atende os níveis de desempenho: ISO VG 46 - DIN 51506 VDL

EMBALAGEM

Produto disponível em acondicionamentos de balde 20 litros e tambor 200 litros.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	SAFE PRESSURE COMPRESSOR 8
ISO	-	-	46
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	46,52
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	7,9
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	140
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	260
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-50
COR	-	VISUAL	Azul

*"As informações contidas nesta publicação são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A utilização em condições e/ou ambientes diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados nesta publicação, e, nestes casos, nossa responsabilidade estará restrita às informações por nós confirmadas e/ou alteradas após a apresentação pelo(s) usuário(s) de suas condições de uso".