

BOLETIM TÉCNICO

LUST TURBO DIESEL SAE 15W40 CH-4

Óleo para Motor Turbo Diesel



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral multiviscoso recomendado para motores a diesel naturalmente aspirados ou turboalimentados, que operem em quaisquer condições de serviços. Sua formulação é feita com óleos básicos selecionados e aditivos de alta tecnologia que proporcionam excelente proteção contra a formação de borra e depósitos em baixas e altas temperaturas.

Benefícios:

- ✓ Excelente controle de fuligem e limpeza do motor
- ✓ Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.
- ✓ Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.
- ✓ Prolonga a vida útil do motor.

COMPOSIÇÃO

Bases lubrificantes minerais e aditivos anticorrosivos, antioxidantes, antiespumantes, agentes dispersantes para controle de resíduos, melhoradores de viscosidade e fluidez.

CLASSIFICAÇÃO

Atende os níveis de desempenho: SAE 15W40, API CH-4.

EMBALAGEM

Produto disponível em acondicionamentos de caixa 24x1, balde 20 litros e tambor 200 litros.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	TURBO DIESEL CH-4
SAE	-	-	15W40
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	14,73
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	108,9
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	140
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	230
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-28
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	7,92

*"As informações contidas nesta publicação são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A utilização em condições e/ou ambientes diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados nesta publicação, e, nestes casos, nossa responsabilidade estará restrita às informações por nós confirmadas e/ou alteradas após a apresentação pelo(s) usuário(s) de suas condições de uso".

BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA

RUA CANADÁ, 475 – SÃO JOSÉ CEP-92420-180 CANOAS-RS | SAC 0800-0000688 | E-MAIL: SAC@BRLUB.COM.BR



rev.: 1 05/2022