



Pasión por la Calidad

ALUMINIO BASE AGUA ERGOF

Technical Brochure

Tipo de Pintura VINILOS Esmalte Acabados Industriales Especialidades

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto de diseñado bajo la más estricta selección de materias primas especiales. Nuestro Aluminio Base Agua es el resultado de la combinación de una resina de polímero acrílico y pigmento metalizado (aluminio) que forma una película regular y uniforme, proporcionando excelente durabilidad y adherencia. Picasso forma una película metalizada que permite la aplicación sobre diferentes sustratos, formando dureza rápidamente.

Su formulación lo hace un producto recomendado especialmente para ser usado para el acabado y la protección de impermeabilizaciones asfálticas de techos y platabandas NO TRANSITABLES. Este acabado metalizado refleja los rayos solares proporcionando protección y durabilidad a las impermeabilizaciones.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Este recubrimiento acuoso posee dentro de sus características y beneficios para el Usuario los siguientes:

- * Proporciona un alto nivel de ahorro de tiempo y dinero ya que proporciona una película de rápido secamiento.
- * Protege los impermeabilizantes, incrementando así su vida útil
- * Producto base agua
- * Refleja los rayos solares, por lo cual tiende a disminuir las temperaturas internas.
- * NO debe ser usado sobre metales

INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S/ Bogotá, D-C. Colombia. Av. (Cra.) 68 No 1-53 Sur, Barrio La Igualdad
PBX 290 5953/ 7032329-7029931 CEL. 310 2206356.

E-mail: despachos@pinturaspicasso.com/www.pinturaspicasso.com



Pasión por la Calidad

MÉTODO DE EMPLEO:

Preparación De Superficie

La superficie a aplicar debe estar limpia y seca, libre de contaminantes como grasa, polvo o restos de pinturas mal adheridas. Es muy importante eliminar o corregir cualquier defecto de la superficie que pueda afectar el acabado final.

Se debe garantizar que el impermeabilizante sobre el cual será aplicado debe estar completamente SECO (seco al 100%) con secamiento duro, por lo cual se debe aplicar luego de un tiempo de secamiento de mínimo 10 días luego o de aplicado el impermeabilizante (sin lluvia ni humedad)

El producto debe ser homogenizado completamente antes de ser aplicado, se debe remover continuamente durante el periodo de aplicación

Aplicación del Producto:

- * El producto se debe mezclar bien antes de aplicar hasta lograr su completa homogenización.
- * Producto envasado a Viscosidad de aplicación, es decir, no debe ser diluido

INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S/ Bogotá, D-C. Colombia. Av. (Cra.) 68 No 1-53 Sur, Barrio La Igualdad
PBX 290 5953/ 7032329-7029931 CEL. 310 2206356.

E-mail: despachos@pinturaspicasso.com/www.pinturaspicasso.com



Pasión por la Calidad

CARACTERISTICAS TECNICAS

- * Viscosidad de Empaque: (10-15) s Copa Ford-4
- * Densidad, Kg/Gal : 3,30-3,40
- * Cubrimiento: 97% mínimo a 7 mils Húmedos
- * Secamiento al tacto: (0,5-1,0) hora
- * Secamiento a la huella: (2-4) horas
- * Secamiento duro: 24 horas minimo
- * Rendimiento Teórico: (20-25) m2/gal (A 1 Mils de EPS)

NOTAS LEGALES:

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S, se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACION: ENERO-2.018

INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S/ Bogotá, D-C. Colombia. Av. (Cra.) 68 No 1-53 Sur, Barrio La Igualdad
PBX 290 5953/ 7032329-7029931 CEL. 310 2206356.

E-mail: despachos@pinturaspicasso.com/www.pinturaspicasso.com