



Pasión por la Calidad

ANTICORROSIVO ALCOR

Technical Brochure

Tipo de Pintura VINILOS Esmalte Acabados Industriales Especialidades

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto Alquídico diseñado para proteger todo tipo de superficies y estructuras metálicas de hierro y acero contra la corrosión causada por condiciones ambientales normales, puede ser usado, por la apariencia de la película final que proporciona, como Fondo y Acabado simultáneamente, ya que al ser aplicado genera una película con gran poder de adhesión, resistencia y fácil aplicación

Su formulación lo hace un producto recomendado especialmente para ser usado en trabajos profesionales en sistemas alquídicos convencionales para proteger y decorar superficies metálicas en ambientes interiores y exteriores (que no sean sometidos a inmersión), tales como puertas, ventanas, estructuras metálicas, tanques de almacenamiento, entre otras.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Este recubrimiento alquídico posee dentro de sus características y beneficios para el Usuario los siguientes:

- * Producto que inhibe la corrosión, tiene poder anticorrosivo.
- * Proporciona un alto nivel de ahorro de tiempo y dinero ya que proporciona una película de rápido secamiento.
- * Recomendado para ambientes interiores y exteriores.
- * Disponible en gran variedad de colores.
- * No contiene plomo ni Cromo

INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S/ Bogotá, D-C. Colombia. Av. (Cra.) 68 No 1-53 Sur, Barrio La Igualdad
PBX 290 5953/ 7032329-7029931 CEL. 310 2206356.

E-mail: despachos@pinturaspicasso.com/www.pinturaspicasso.com



Pasión por la Calidad

MÉTODO DE EMPLEO:

Preparación De Superficie

La superficie a aplicar debe estar limpia y seca, libre de contaminantes como grasa, polvo o restos de pinturas mal adheridas. Es muy importante eliminar o corregir cualquier defecto de la superficie que pueda afectar el acabado final.

En superficies que están afectadas por el oxido, se debe eliminar este material en forma previa con un cepillo de alambre, papel de lija o maquina pulidora.

Cuando se va a aplicar sobre superficies metálicas No Ferrosas como por ejemplo el aluminio, zinc, galvanizado, entre otros, se debe aplicar una mano de Wash Primer para crear un perfil de anclaje adecuado.

Cuando se va aplicar sobre superficies previamente pintadas con acabados brillantes se debe realizar el lijado de la superficie con lija #320 para promover la adherencia.

Aplicación del Producto:

- * El producto se debe mezclar bien antes de aplicar hasta lograr su completa homogenización.
- * La dilución a realizar se debe hacer según el método de aplicación (los valores indicados representan la recomendación dada por el fabricante, sin embargo, los valores exactos deben ser determinados directamente por el usuario) :
 - a) A Brocha o Rodillo: cada galón de Anticorrosivo Alcor diluirlo máximo con 10% (en volumen) de Thinner o Varsol
 - b) A Pistola Convencional: cada galón de Anticorrosivo Picasso diluirlo máximo con 20% (en volumen) de thinner o Varsol.



Pasión por la Calidad

CARACTERISTICAS TECNICAS

- * Viscosidad de Empaque: (95-100) KU
- * Densidad, Kg/Gal (dependiendo del color): 4,50-5,00
- * Cubrimiento: 97% mínimo a 7 mils Húmedos (para colores) y 85 % para el Blanco
- * Sólidos por Volumen: (40-44) %
- * Secamiento al tacto: (15-30) minutos
- * Secamiento a la huella: (1-2) horas
- * Rendimiento Teórico: (30-35) m2/gal (A a 2 manos)

NOTAS LEGALES:

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S, se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACION: ENERO-2.018
--

INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S/ Bogotá, D-C. Colombia. Av. (Cra.) 68 No 1-53 Sur, Barrio La Igualdad
PBX 290 5953/ 7032329-7029931 CEL. 310 2206356.

E-mail: despachos@pinturaspicasso.com/www.pinturaspicasso.com