



Pasión por la Calidad

ESMALTE ALCOR

Technical Brochure

Tipo de Pintura: Emulsionada Esmalte Acabados Industriales Especialidades

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un Esmalte Alquidico formulado mediante la combinación de materias primas especiales que brinden una película para proteger y decorar superficies de hierro, acero, madera y concreto en general, proporcionando una excelente relación precio-rendimiento. Con buen poder de adhesión y excelente apariencia

Recomendado para ser usado sobre superficies o artículos metálicos y/o de madera, tales como: puertas, ventanas, rejas, portones, muebles, zócalos, estructuras metálicas en general en ambientes interiores y exteriores (bajo cubierta) con características poco agresivas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Este recubrimiento posee dentro de sus características y beneficios para el usuario los siguientes:

- * Recomendado para ambientes interiores y exteriores (exteriores bajo cubierta, en ambientes poco exigentes).
- * Disponible en acabados brillantes y mates (para color Blanco y Negro).
- * Disponible en una amplia variedad de colores.
- * Excelente relación Costo-Beneficio
- * Buena apariencia y durabilidad

INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S/ Bogotá, D-C. Colombia. Av. (Cra.) 68 No 1-53 Sur, Barrio La Igualdad
PBX 290 5953/ 7032329-7029931 CEL. 310 2206356.

E-mail: despachos@pinturaspicasso.com/www.pinturaspicasso.com



Pasión por la Calidad

MÉTODO DE EMPLEO:

Preparación De Superficie

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de contaminantes, óxidos y restos de pinturas mal adheridas.

Para la limpieza de superficies metálicas se recomienda el uso de desengrasante, se debe reparar los defectos de la superficie antes de aplicar el producto. La superficie a pintar debe estar libre de humedad.

Si se va aplicar el producto sobre la superficie brillante se debe lijar la misma para obtener un perfil de anclaje correcto.

En superficies nuevas de tipo metal ferroso se debe aplicar previamente Anticorrosivo

En superficies de tipo metal ferroso pintadas con pintura en buen estado, lije la superficie con papel abrasivo, limpie y aplique luego el ESMALTE ALCOR

En superficies de tipo metal ferroso pintadas con pintura deteriorada, elimine ésta completamente con rasqueta, lije la superficie con papel abrasivo, limpie, aplique dos manos de Anticorrosivo Alcor y después aplique ESMALTE ALCOR

En superficies de tipo metal no ferroso aplique primero una mano de Wash Primer para promover adherencia y luego aplique ESMALTE ALCOR

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- * El producto se debe mezclar bien antes de aplicar hasta lograr su completa homogenización.
- * Producto diseñado para ser aplicado a pistola, brocha y rodillo.
- * La dilución a realizar se debe hacer según el método de aplicación (los valores indicados representan la recomendación dada por el fabricante, sin embargo, los valores exactos deben ser determinados directamente por el usuario) :

INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S/ Bogotá, D-C. Colombia. Av. (Cra.) 68 No 1-53 Sur, Barrio La Igualdad
PBX 290 5953/ 7032329-7029931 CEL. 310 2206356.

E-mail: despachos@pinturaspicasso.com/www.pinturaspicasso.com



Pasión por la Calidad

- * A Brocha o Rodillo: cada galón de Esmalte Alcor debe diluirlo máximo con 1/8 de Varsol
- * A Pistola Convencional: cada galón de Esmalte Alcor debe diluirlo máximo con ¼ de Varsol

CARACTERISTICAS TECNICAS

- * Viscosidad de Empaque: (95-100) KU.
- * Acabado Mate- Brillante
- * Cubrimiento: 85% mínimo para tonos puros y 95% mínimo para otros tonos, aplicado a 7 mils Húmedos
- * Densidad, Kg/Gal (dependiendo del color): 3,40-5,20
- * Rendimiento Teórico (a 1 mils de espesor): (35-40) m²/Gal (para superficies nuevas y a color diferente)

NOTAS LEGALES:

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S, se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACION: ENERO-2.108

INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S/ Bogotá, D-C. Colombia. Av. (Cra.) 68 No 1-53 Sur, Barrio La Igualdad
PBX 290 5953/ 7032329-7029931 CEL. 310 2206356.

E-mail: despachos@pinturaspicasso.com/www.pinturaspicasso.com