Pasión por la Calidad

ESMALTE ESTANDAR PICASSO

Technical Brochure

Tipo de Pintura ☐ VINILOS ■ Esmalte ☐ Acabados Industriales ☐ Especialidades

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un esmalte sintético diseñado para proporcionar una película de acabado brillante y de buena durabilidad, con buen nivel de adherencia, durabilidad y retención de brillo, proporcionando así alta resistencia a la intemperie mediante una película de alto rendimiento.

Su formulación lo hace un producto recomendado especialmente para proteger y decorar superficies y/o artículos de metal y madera, como puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles, y estructuras metálicas en general, en ambientes exteriores e interiores.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Pintura Alquidica que posee dentro de sus principales características y beneficios para el Usuario los siguientes:

:

- Recomendado para ambientes interiores y exteriores.
- Disponible en una amplia variedad de colores.
- No contiene plomo ni Cromo
- Película de aspecto brillante. Disponible en aspecto de película Mate para los colores Blanco y Negro

MÉTODO DE EMPLEO:

Preparación De Superficie

La superficie a aplicar debe estar limpia y seca, libre de contaminantes como grasa, polvo o restos de pinturas mal adheridas. Es muy importante eliminar o corregir cualquier defecto de la superficie que pueda afectar el acabado final.

En superficies que están afectadas por el oxido, se debe eliminar este material en forma previa con un cepillo de alambre, papel de lija o maquina pulidora.

Cuando se va a aplicar sobre superficies metálicas No Ferrosas como por ejemplo el aluminio, zinc, galvanizado, entre otros, se debe aplicar una mano de Wash Primer para crear un perfil de anclaje adecuado.

Cuando se va aplicar sobre superficies previamente pintadas con acabados brillantes se debe realizar el lijado de la superficie con lija #320 para promover la adherencia.

Aplicación del Producto:

- El producto se debe mezclar bien antes de aplicar hasta lograr su completa homogenización.
- La Producto diseñado para ser aplicado a pistola, brocha y rodillo.
- La dilución a realizar se debe hacer según el método de aplicación (los valores indicados representan la recomendación dada por el fabricante, sin embargo, los valores exactos deben ser determinados directamente por el usuario) :
- A Brocha o Rodillo: cada galón de Anticorrosivo Picasso diluirlo máximo con 1/8 de Varsol
- A Pistola Convencional: cada galón de Anticorrosivo Picasso diluirlo máximo con ¼ de Varsol

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Viscosidad de Empaque: (95-100) KU
- Densidad, Kg/Gal (dependiendo del color): 3,50-4,80
- Cubrimiento: 96% mínimo a 7 mils Húmedos para tonos fuertes y 85& para rojo puro
- Secamiento al tacto: (1-2) horas
- Secamiento a la huella: (4-6) horas entre manos
- Rendimiento Teórico: (35-50) m2/gal (a 1 Mils EPS) varía dependiendo del color y del fondo sobre el cual es aplicado el producto

CARACTERISTICAS TECNICAS COLORES FLUORESCENTES

- Viscosidad de Empaque: (95-100) KU
- Densidad, Kg/Gal (dependiendo del color): 3,40-3,50
- Secamiento al tacto: (1-2) horas
- Secamiento a la huella: (4-6) horas entre manos
- Rendimiento Teórico: (35-45) m2/gal (a 1 Mils EPS) varía dependiendo del color y del fondo sobre el cual es aplicado el producto

NOTAS LEGALES:
La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S, se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACION: ENERO-2.018

INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S/ Bogotá, D-C. Colombia. Av. (Cra.) 68 No 1-53 Sur, Barrio La Igualdad
PBX 290 5953/ 7032329-7029931 CEL. 310 2206356.
E-mail: despachos@pinturaspicasso.com/www.pinturaspicasso.com