



Pasión por la Calidad

ESMALTE MARTILLADO

Tipo de Pintura: Emulsionada Esmalte Acabados Industriales Especialidades

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un esmalte alquídico de rápido secamiento, con una película de efecto martillado y aspecto metalizado gracias al uso de pigmento de aluminio dentro de su formulación, de gran flexibilidad y adherencia y excelente resistencia a la intemperie. Por su rápido secamiento es ideal para ser usado en procesos que requieran tiempos de procesos cortos para manejar las piezas sobre las cuales se aplica el producto.

Su formulación lo hace un producto recomendado para ser usado sobre superficies metálicas ferrosas donde se desean ocultar imperfecciones de la superficie o donde se desea obtener un efecto de una película no continua (efecto martillado). Se recomienda su uso sobre muebles, cajas fuertes, maquinarias, etc.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Este recubrimiento horneable posee dentro de sus características y beneficios para el Usuario los siguientes:

- * Producto de uso industrial de alta calidad.
- * Recomendado para ambientes interiores y exteriores.
- * Disponible en una amplia variedad de colores.
- * Producto de rápido secamiento

INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S/ Bogotá, D-C. Colombia. Av. (Cra.) 68 No 1-53 Sur, Barrio La Igualdad
PBX 290 5953/ 7032329-7029931 CEL. 310 2206356.

E-mail: despachos@pinturaspicasso.com/www.pinturaspicasso.com



Pasión por la Calidad

MÉTODO DE EMPLEO:

Preparación De Superficie

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de contaminantes, óxidos y restos de pinturas mal adheridas.

Para la limpieza de superficies metálicas se recomienda el uso de desengrasante, se debe reparar los defectos de la superficie antes de aplicar el producto. La superficie a pintar debe estar libre de humedad.

Si se va aplicar el producto sobre la superficie brillante se debe lijar la misma para obtener un perfil de anclaje correcto.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- * El producto se debe mezclar bien antes de aplicar hasta lograr su completa homogenización.
- * Producto diseñado para ser aplicado a pistola
- * Se recomienda diluir máximo 5 % con xilol.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- * Viscosidad de Empaque: (70-100) s CF-4
- * Acabado de aspecto MARTILLADO
- * Densidad, Kg/Gal (dependiendo del color): 3,50-3,70
- * Rendimiento Teórico, aplicado a 25 micras (1 mils) EPS: (35-40) m²/Gal (para superficies nuevas y a color diferente)

NOTAS LEGALES:

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S, se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACION: ENERO-2.018
--

INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S/ Bogotá, D-C. Colombia. Av. (Cra.) 68 No 1-53 Sur, Barrio La Igualdad
PBX 290 5953/ 7032329-7029931 CEL. 310 2206356.

E-mail: despachos@pinturaspicasso.com/www.pinturaspicasso.com