



Pasión por la Calidad

REMOVEDOR DE PINTURAS PICASSO

Technical Brochure

Tipo de Pintura VINILOS Esmalte Acabados Industriales Especialidades

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto químico especialmente diseñado para ablandar, suavizar y remover en forma fácil y sencilla las capas de no deseadas de esmaltes, lacas, barnices y lacas automotrices. Formulado mediante una cuidadosa selección de materias primas y aditivos especiales cuya finalidad es atacar la película de la pintura que se desea remover. También contiene dentro de su formulación parafina con la finalidad de formar una capa superficial que ayuda a prolongar el ataque de los aditivos en su proceso de ablandamiento de la película.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Posee dentro de sus principales características y beneficios para el Usuario los siguientes:

- * Recomendado para ser usado como agente removedor o eliminador de capas de pinturas o barnices, ya sea en buen estado o deterioradas, antes de aplicar la capa de acabado final deseado.
- * Por su formulación, ataca en forma rápida las capas de pintura, facilitando así la remoción de la película mediante una espátula
- * No contiene plomo ni Mercurio
- * Fácilmente aplicable mediante el uso de una brocha

MÉTODO DE EMPLEO:

Preparación De Superficie

La superficie a aplicar debe estar seca, libre de contaminantes como grasa, polvo y cualquier otra suciedad que pueda influir negativamente en la función del producto.

INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S/ Bogotá, D-C. Colombia. Av. (Cra.) 68 No 1-53 Sur, Barrio La Igualdad
PBX 290 5953/ 7032329-7029931 CEL. 310 2206356.

E-mail: despachos@pinturaspicasso.com/www.pinturaspicasso.com



Pasión por la Calidad

Aplicación del Producto:

- El producto debe ser aplicado sin diluir.
- Se debe homogenizar completamente el producto antes de ser usado
- Aplicar una capa gruesa de producto (mediante el uso de una brocha) sobre la pintura a remover. Dejarlo actuar por un periodo de 10-20 minutos. Luego de este tiempo verifique si es fácil remover o levantar con facilidad la capa de pintura no deseada.
- Luego de remover la pintura se debe lavar la superficie con agua y detergente.
- Si es necesario, se recomienda frotar la superficie con un cepillo de alambre
- Usar los implementos de seguridad

CARACTERISTICAS TECNICAS

- * Viscosidad de Empaque: (88-95) KU
- * Densidad, Kg/Gal (dependiendo del color): 4,50-4,60

NOTAS LEGALES:

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S, se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACION: ENERO-2.018

INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S/ Bogotá, D-C. Colombia. Av. (Cra.) 68 No 1-53 Sur, Barrio La Igualdad
PBX 290 5953/ 7032329-7029931 CEL. 310 2206356.

E-mail: despachos@pinturaspicasso.com/www.pinturaspicasso.com