



Pasión por la Calidad

PINT-TRAFIC

TRAFICO BASE SOLVENTE

Technical Brochure

Tipo de Pintura: Caucho Esmalte Acabados Industriales Especialidades

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto de rápido secamiento, desarrollado mediante la combinación de materias primas especiales. Buena resistencia a la abrasión, intemperie y paso peatonal. Además de ofrecer buen nivel de resistencia al tráfico vehicular ligero.

Su formulación lo hace un producto recomendado para la demarcación y aplicaciones en zonas de parqueadero, paso peatonal, pisos de bodega, entre otros

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Este recubrimiento acrílico posee dentro de sus características y beneficios para el Usuario los siguientes:

- * Buena resistencia a la intemperie y a la abrasión
- * Posee buena resistencia al tráfico vehicular ligero y peatonal
- * Película de Rápido secamiento
- * Puede ser usado sobre superficies asfálticas y de concreto.
- * No amarillea
- * Disponible en colores: Blanco y Amarillo.



Pasión por la Calidad

MÉTODO DE EMPLEO:

Preparación De Superficie

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite y grasa, barro, piedras, suciedades o contaminantes que puedan interferir en el desempeño del producto y resto de pintura mal adheridas.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- * **Superficies Selladas o Acabados Endurecidos:** En sustratos muy sellados, con alto grado de esmaltado o bajo perfil de anclaje, debe realizarse previa preparación de superficie mediante un método abrasivo o por limpieza con ácidos (cepillos de alambre, rayado con espátula, chorro abrasivo) hasta lograr un perfil de anclaje que garantice la óptima adherencia del recubrimiento.
- * **Superficies Viejas:** Cuando la superficie presente contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación preexistente.
- * Antes de aplicar se recomienda homogenizar bien el producto mediante el empleo de una espátula limpia.
- * El espesor de película es de vital importancia para la durabilidad, se debe tener en cuenta que el espesor recomendado se ubica en (8-10) mils seco



Pasión por la Calidad

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

- * El producto no debe ser aplicado en caso de lluvia o cuando exista amenaza de ella.
- * La temperatura mínima del sustrato debe ser de 3°C por encima del punto de rocío.
- * Se debe proteger el producto recién aplicado de las lluvias, tráfico peatonal, etc.
- * No funciona aplicado sobre superficies húmedas o encharcadas.
- * El producto presenta serias limitaciones de funcionabilidad si no es usado

CARACTERISTICAS TECNICAS

- * Viscosidad de Empaque: (85-95) KU
- * Cubrimiento a 10 mils húmedos: 95% mínimo para Blanco y 90% mínimo para Amarillo
- * Secamiento al tacto: (5-10) minutos
- * Secamiento al tránsito: 30 minutos máximo
- * Rendimiento Teórico: 60-65 m lineales para líneas de 15 cm de ancho a (8-10) mils de espesor de película seca

NOTAS LEGALES:

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S, se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACION: ENERO-2.018



Pasión por la Calidad
