



Pasión por la Calidad

VINILO EXTRALUX (FACHADA)

Technical Brochure

Tipo de Pintura: Vinilos Esmalte Acabados Industriales Especialidades

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Vinilo EXTRALUX, es una pintura tipo emulsión formulada con resina 100% Acrilica. Su formulación empleando materias primas especiales diluibles en agua y una formulación especial para incrementar su resistencia en ambientes Exteriores y adherencia en diferentes sustratos, no contiene Cromo ni Plomo.

Dadas sus características de desempeño puede ser usado como recubrimiento para proteger y decorar muros, paredes en hogares, oficinas, edificaciones, etc. Tanto en ambientes interiores como en ambientes exteriores y sobre superficies de cemento, estuco, concreto, madera, entre otros.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Este recubrimiento ecológico posee dentro de sus características y beneficios para el Usuario los siguientes:

- * Cumple con los requisitos técnicos exigidos para pinturas emulsionadas para Uso Exterior de Alta Resistencia, según la Norma Técnica Colombiana NTC 5828
- * Alta resistencia a la formación de Hongos y bacterias, resistencia a la humedad y excelente repelencia al agua
- * Contiene aditivos especiales para la protección del color ante el ataque de los rayos U.V
- * Alto nivel de adherencia al sustrato donde se aplica

INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S/ Bogotá, D-C. Colombia. Av. (Cra.) 68 No 1-53 Sur, Barrio La Igualdad
PBX 290 5953/ 7032329-7029931 CEL. 310 2206356.

E-mail: despachos@pinturaspicasso.com/www.pinturaspicasso.com



Pasión por la Calidad

- * Acabado mate
- * Alta resistencia a la aparición de la Eflorescencia en sustratos alcalinos
- * Formulación con materias primas especiales que la hacen ser una Pintura libre de Cromo y Plomo
- * Acabado mate
- * Producto no inflamable

MÉTODO DE EMPLEO:

Preparación De Superficie

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite y grasa, barro y suciedades o contaminantes que puedan interferir en el desempeño del producto. Se debe eliminar cualquier resto de acabados en mal estado así como polvillo (cal suelto), humedad, etc, ya sea mediante el empleo de rasqueta o lija. Si existen grietas, agujeros u otros defectos en la superficie a pintar, que puedan afectar el acabado final de la película aplicada, deben ser resanados en forma previa empleando para ello Estuco Profesional. Si la superficie presenta alcalinidad muy alta ($\text{pH} > 10$) como se presenta comúnmente en fibro-cemento, revoques y morteros trabajados con cal, se debe aplicar de 1 a 2 manos de Sellador Antialcalino a fin de neutralizar la superficie, dejando secar por espacio de 1 hora. Si la superficie a pintar presenta un acabado inicial brillante, se debe lijar suavemente, generando así el perfil de anclaje adecuado.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- * El producto debe ser homogenizado completamente antes de ser aplicado
- * La temperatura de la superficie donde será aplicado el producto debe ser mayor a los 5°C y menor a los 40°C.

INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S/ Bogotá, D-C. Colombia. Av. (Cra.) 68 No 1-53 Sur, Barrio La Igualdad
PBX 290 5953/ 7032329-7029931 CEL. 310 2206356.

E-mail: despachos@pinturaspicasso.com/www.pinturaspicasso.com



Pasión por la Calidad

- * El tiempo de espera entre capa y capa de pintura debe ser de mínimo 1 hora
- * Una vez aplicado el producto se debe esperar mínimo 30 días antes de ser lavada a fin de evitar deterioros prematuros de la película.
- * Dilución: para aplicaciones a brocha o rodillo diluya con agua limpia máximo un 25% en volumen.
- * Aplicar mínimo 1-2 capas dependiendo de la condición inicial de la superficie o del acabado final deseado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- * Viscosidad de Empaque: (110-120) KU
- * Cubrimiento: 96% mínimo
- * Secamiento al tacto: 1 hora máximo
- * Secamiento entre manos: (1-2) horas
- * Rendimiento Teórico (1 mils EPS): (50-52) m²/gal aproximadamente

NOTAS LEGALES:

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S, se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACION: ENERO-2.018

INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S/ Bogotá, D-C. Colombia. Av. (Cra.) 68 No 1-53 Sur, Barrio La Igualdad
PBX 290 5953/ 7032329-7029931 CEL. 310 2206356.

E-mail: despachos@pinturaspicasso.com/www.pinturaspicasso.com