

LOS MEJORES EQUIPOS DE LUBRICACIÓN Y SUMINISTRO



BOZZA

¡HABLE CON NOSOTROS!

+55 (11) 2179-9966 / WWW.BOZZA.COM

SOLUÇÃO EM LUBRIFICAÇÃO

BOMBA MANUAL P/ GRASA 7029-G2



- Ligero y compacto;
- Fácil adaptación en lugares de difícil acceso;
- Permite el uso de cartuchos de grasa de 400 g.

Capacidad	500 g
Flujo libre	1 g/activación
Presión máx. de salida	6000 PSI / 414 BAR
Tipo de extensión	Extensión flexible y rígida
Peso	1,17 kg
Dimensiones	L= 130mm x An= 60mm x Al= 550mm

BOMBA MANUAL P/ ACEITE 8032-R20



- Accionamiento por manivela;
- Bomba manual rotativa para aceite con depósito;
- Tapa con manipulación para fácil apertura y cierre.

Capacidad	20 L
Flujo libre	0,250 L/ciclo
Peso	5,30 kg
Dimensiones	Al= 340mm x An= 600mm

BOMBA ELECT. ABASTEC. BT-7000-G2



- Eficiencia y agilidad en el trasvase de diésel;
- Sistema libre de contaminación;
- Protección del motor contra agua, polvo y arena (IP55).

Flujo	60 L/min
Voltaje	110 o 220V
Fuerza de motor	450W
Presión de trabajo	43 PSI / 3,4 BAR
Ciclo de trabajo	30 min
Peso	19,10 kg
Dimensiones	L= 235mm x An= 330mm x Al=330mm



- Palanca lateral con cable de caucho;
- Ergonómico: proporciona una mayor flexibilidad;
- Tapón de fijación doble.

Depósito (no incluido)	50 - 209 L
Flujo libre	0,310 L/ciclo
Peso	1,93 kg
Dimensiones	L= 240mm x An= 70mm x Al= 1300mm

BOMBA MANUAL P/ GRASA 8522-G4



- Pintura electrostática y depósito litografiado;
- Soldadura fr estaño y fondo ondulado antifugas;
- Strike System, mejor aprovechamiento de la grasa.

Capacidad	7 kg
Presión de salida	3.500 PSI / 241 BAR
Flujo libre	15 g/ciclo
Tipo de sistema	Strike System
Peso	3,90 kg
Dimensiones	L=310mm x An= 390mm x Al=600mm

BOMBA ELÉCTRICA P/ DIESEL FOX-G2



- Bomba Eléctrica Portátil, elimina el uso de aire comprimido;
- Eficiencia y agilidad en el trasvase de diésel;
- Acompaña una manguera de 4 metros.

Flujo máx.	50 L/min
Voltaje	12V o 24V
Ciclo de trabajo	20 min
Presión de trabajo	20 PSI
Salida	1" BSP
Peso	7,76 kg
Dimensiones	L= 130mm x An= 300mm x Al= 200mm

MEDIDOR ELECTRÓNICO SHARK-B01



- Contador comprobado y sellado por BOZZA;
- Utilizado en cambio de aceite a granel;
- Sistema libre de contaminación.

Flujo máx.	35 L/min
Flujo Mín.	1 L/min
Presión de trabajo	1.500 PSI
Contador	Parcial y totalizador
Tipo de extensión	Flexible 90°
Peso	1,29 kg
Dimensiones	L= 120mm x An= 75mm x Al= 540mm



FIJACIÓN
VERSÁTIL



RETRÁCTIL



15m

EXTENSIÓN
MANGUERA

- Evita el desgaste prematuro de la manguera;
- Adaptable en paredes, techos, soportes, armarios, etc.;
- Mantiene el lugar de trabajo limpio y organizado;
- Mayor practicidad en la operación.

Extensión de manguera	15 m
Compatibilidad	Aceite/Grasa/Agua/Aire
Presión de trabajo	300 - 5000 PSI (consultar modelo)
Fijación	Paredes/techos/encimeras
Peso	20-26 kg
Dimensiones	An= 455mm x Al= 500mm



- Buena estabilidad mecánica;
- Proporciona una excelente resistencia al agua y a la oxidación;
- Excelentes propiedades de extrema presión y resistente al desgaste.

Consistencia	NGLI2
Cartucho	400 g
Espesante	Lítio
Peso	450 g

CARTUCHO DE GRASA LUBRICANTE LT-400