



**TAPADORA DE SEMILLA PARA SIEMBRA DE CAÑA  
DE AZUCAR CON DISCOS Y ROLOS PARA  
ELIMINAR ESPACIOS POROSO**



**Azutec S.A.S. Calle 9 No 38-36. Oficina 401 Cali, Colombia**  
**Telefax: (572) 5562842**  
**Cel: (57) 317 315 4858**  **email: gerencia@azutec.com.co**  
**Skype: carlos.ivan.varela**



# TAPADORA DE SEMILLA PARA SIEMBRA DE CAÑA DE AZUCAR CON DISCOS Y ROLOS PARA ELIMINAR ESPACIOS POROSOS

## USOS

Con los discos delanteros se cubre la semilla de caña y con los rolos se eliminan los espacios porosos para obtener óptima germinación y eliminar posible erosión cuando el primer riego se hace por gravedad.

## CARACTERÍSTICAS

Barra porta herramientas con enganche de tres puntos Cat II, sobre la cual van acoplados los brazos porta-discos, dos por surco. Los discos pueden regularse con agulación entre 12 y 36 grados, permitiendo trabajar en cualquier tipo de terreno.

Los rolos, uno por surco, van acoplados a la barra-porta herramientas. Su presión sobre el suelo es graduable mediante un tornillo telescópico que hace de yugo o llenándolo parcial o totalmente de arena. La presión sobre el suelo no debe ser superior a 7 P.S.I.

La máquina para tres surcos ref: TSR 3X6-20 puede graduarse para distancias entre surcos de 1.5 m. o de 1.75m

## ELEMENTOS DE REPOSICIÓN

Discos agrícolas de 24" de Ø

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	PESO	POTENCIA	RENDIMIENTO
TSR- 3X6-20	1.200 KG	120 HP	2,5 H/hr
TSR-1 X2-20	525 KG	80 HP	1.2 H/hr

