

# Totem Outdoor



desde 42" hasta 86"



1920x1080 pixeles



Lollipop 5.0 (opcional)



OPS (opcional)



Wi-Fi (opcional)



Bluetooth (opcional)



Multi-Táctil (opcional)



GPS (opcional)



Camara (opcional)



Sensor Movimiento (opcional)



Disco Duro (opcional)



IP65\*



# ESPECIFICACIONES

## Pantalla

Tamaños disponibles	42" hasta 86"	Relación de Contraste	3000:1
Tipo de Pantalla	LED (High brightness)	Ángulo de Visión	178° horizontal / 178°
Relación de Aspecto	16:9		
Área de Pantalla	42" (930x523)-70"(1595x891)		
Resolución	1920x1080 Full HD / 3840x2160 4K (opcional)		
Brillo	2.000 cd/m <sup>2</sup>		

## Parámetros de Funcionamientos

Interface de Video	VGA / HDMI
Interface de Audio	Entrada & Salida
Control de Brillo	Automático
Sistema Control Temperatura	Ventiladores de Refrigeración
Temperatura de Trabajo	-20° C hasta +40° C
Humedad de Trabajo	5% hasta 100%
Fuente de Alimentación	AC 208-240V / AC 108-115V
Consumo Máximo	40"-400W / 47"-600W / 55"-900W / 65"-1300W / 70"-1400W

## Armazón Impermeable

Grado de Protección	IP65 *(6= totalmente estanco al polvo / 5= protegido contra chorros de agua en todas las direcciones)
Tamaño Paquete	42" de 1900x700x240 hasta 70" de 2200x1080x240
Peso Bruto	42"-108Kg / 47"-128Kg / 55"-160Kg / 65"-186Kg / 70"-260Kg
Instalación	Posición vertical (de pie)
Cristal de Protección	6,8mm AR Cristal de Seguridad

## Configuraciones Opcionales

Publicidad Industrial	Sistema de reproducción decodificado integrado, versión de red
Industria de visualización Prof.	PC embabido y sistema de distribución de información
Pantalla Táctil	Pantalla táctil antirreflejos a prueba de agua IR / Lámina de Película Táctil
Funciones Personalizadas	Sensor de Gravedad, 3G, GPS, Bluetooth, Wifi, Cámara, Disco Duro, Impresora, Escaner, Sensor Movimiento

