



Logramos generar películas de mayor resistencia mecánica.

We manage to develop films of higher mechanical resistance.

PLASTIAGRO® A.L.V.

Película de polietileno coextrudada, tricapa, de tonalidad levemente amarilla, con aditivos absorbentes de la radiación ultravioleta (UV) que demoran su degradación superficial externa, aumentando considerablemente así su vida útil. Se fabrica en anchos de hasta 12 metros, lo que permite cubrir grandes superficies en poco tiempo. Debido a estas características, se utiliza principalmente para cobertura de techos y laterales de invernaderos.

PLASTIAGRO® A.L.V.

It is a slightly yellowish, coextruded three-layer polyethylene film with additives that absorb ultraviolet (UV) radiation, thus delaying the degradation of the outer surface and therefore increasing its life span. The maximum available width is 12 meters, which makes it possible to cover large areas in a short time. Due to these characteristics, it is mainly used to cover greenhouse roofs and lateral walls.

PLASTIAGRO® BICOLOR

Película de polietileno tricapa, bicolor (blanca y negra), fabricada por el sistema de coextrusión, logrando una película con mayor resistencia mecánica y duración a la intemperie. Se fabrica en anchos de hasta 12 metros y en espesores de 150 a 500 micrones. En 150 y 200 micrones se la utiliza principalmente en la cobertura de silo puentes de maíz y sorgo. En 500 micrones de espesor se la utiliza en techos de galpones, en reemplazo de chapas acanaladas, o bien en galpones de parición invernal de ovejas (Patagonia), etc.

PLASTIAGRO® BLACK AND WHITE

It is a black-and-white three-layer polyethylene film manufactured through the coextrusion process, which produces a film characterized by higher mechanical resistance and endurance to inclement weather conditions. The maximum available width is 12 meters, ranging in thickness from 150 to 500 microns. The 150 and 200-micron-thick films are mainly used to cover aboveground horizontal corn and sorghum silos. The 500-micron-thick films are used to cover shed roofs, to replace corrugated iron sheets or in sheep pens used for winter calving (in Patagonia), etc.

PLASTIAGRO® NEGRO

Película de polietileno con agregado de "negro de humo" que le otorga opacidad al paso de la luz. Se utiliza como cobertor de heno, maquinarias, etc.; en suelos (hortalizas), en silo puentes (maíz, sorgo), etc. Los espesores recomendados son de 100 a 200 micrones como cobertor.

PLASTIAGRO® BLACK

It is a polyethylene film with "carbon black", which does not allow the light to pass through. It is used to cover, for example, hay, machinery, the soil (in horticulture), aboveground horizontal silos (corn, sorghum), etc. The recommended thickness for use as cover ranges from 100 to 200 microns.